

modulo compatto AS-i K60 digitale 4DI/4DQ, IP67, slave A/B 4 x ingressi, max. 200 mA 4 x uscite, 1 A, DC 24 V 8 x prese standard M12 assegnazione speciale Studer piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

Dati meccanici

resistenza agli urti 15g / 11 ms

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval

EMV



Test Certificates	other	Environment	Industrial Communication
-------------------	-------	-------------	--------------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK2400-1DQ04-0AA3>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2400-1DQ04-0AA3>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK2400-1DQ04-0AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2400-1DQ04-0AA3&lang=en

Ultima modifica:

12/05/2025