



contattore di potenza, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC azionamento: convenzionale
 circuito princ.: morsetto serracavo circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite morsetto serracavo fino 70 mm²

| | |
|--|---|
| marca del prodotto | SIRIUS |
| denominazione del prodotto | Contattore di potenza |
| designazione del tipo di prodotto | 3RT1 |
| Dati tecnici generali | |
| grandezza costruttiva del contattore | S6 |
| ampliamento del prodotto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • modulo funzionale per la comunicazione • blocchetto di contatti ausiliari | <p>No</p> <p>Si</p> |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC in stato di funzionamento caldo • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo • senza il valore della corrente di carico tip. | <p>39 W</p> <p>13 W</p> <p>5,2 W</p> |
| tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dal polo | quadrato |
| tensione di isolamento | |
| <ul style="list-style-type: none"> • del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale • del circuito ausiliario con grado di inquinamento 3 valore nominale | <p>1 000 V</p> <p>500 V</p> |
| tensione di tenuta a impulso | |
| <ul style="list-style-type: none"> • del circuito principale valore nominale • del circuito ausiliario valore nominale | <p>8 kV</p> <p>6 kV</p> |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1 | 690 V |
| resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC • con DC | <p>8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms</p> <p>8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms</p> |
| resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC • con DC | <p>13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms</p> <p>13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms</p> |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • del contattore tip. • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato adatto per l'elettronica tip. • del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip. | <p>10 000 000</p> <p>5 000 000</p> <p>10 000 000</p> |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | Q |
| Direttiva RoHS (data) | 05/01/2012 |
| SVHC substance name | <p>Lead CAS-No. 7439-92-1</p> <p>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5</p> <p>Melamine CAS-No. 108-78-1</p> |

| | |
|--|--------------------|
| Peso netto per UQ | 3,77 kg |
| Condizioni ambientali | |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. | 2 000 m |
| temperatura ambiente | |
| • durante l'esercizio | -25 ... +60 °C |
| • durante l'immagazzinaggio | -55 ... +80 °C |
| umidità relativa min. | 10 % |
| umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max. | 95 % |
| Circuito elettrico principale | |
| numero di poli per circuito principale | 3 |
| numero dei contatti NO per contatti principali | 3 |
| numero dei contatti NC per contatti principali | 0 |
| tensione di impiego | |
| • con AC-3 valore nominale max. | 1 000 V |
| • con AC-3e valore nominale max. | 1 000 V |
| corrente di impiego | |
| • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 215 A |
| • con AC-1 | |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 215 A |
| — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale | 185 A |
| — fino a 1000 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale | 100 A |
| — fino a 1000 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale | 100 A |
| • con AC-3 | |
| — con 400 V valore nominale | 185 A |
| — con 500 V valore nominale | 185 A |
| — con 690 V valore nominale | 170 A |
| — con 1000 V valore nominale | 65 A |
| • con AC-3e | |
| — con 400 V valore nominale | 185 A |
| — con 500 V valore nominale | 185 A |
| — con 690 V valore nominale | 170 A |
| — con 1000 V valore nominale | 65 A |
| • con AC-4 con 400 V valore nominale | 160 A |
| • in AC-5a fino a 690 V valore nominale | 189 A |
| • in AC-5b fino a 400 V valore nominale | 153 A |
| • in AC-6a | |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 157 A |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 157 A |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 157 A |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 157 A |
| — fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 65 A |
| • in AC-6a | |
| — fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 105 A |
| — fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 105 A |
| — fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 105 A |
| — fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 105 A |
| — fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 65 A |
| sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 | 95 mm ² |

| | |
|---|--------|
| max. | |
| corrente di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4 | |
| • con 400 V valore nominale | 81 A |
| • con 690 V valore nominale | 65 A |
| corrente di impiego | |
| • per 1 via di corrente con DC-1 | |
| — con 24 V valore nominale | 160 A |
| — con 110 V valore nominale | 18 A |
| — con 220 V valore nominale | 3,4 A |
| — con 440 V valore nominale | 0,8 A |
| — con 600 V valore nominale | 0,5 A |
| • con 2 vie di corrente in serie con DC-1 | |
| — con 24 V valore nominale | 160 A |
| — con 110 V valore nominale | 160 A |
| — con 220 V valore nominale | 20 A |
| — con 440 V valore nominale | 3,2 A |
| — con 600 V valore nominale | 1,6 A |
| • con 3 vie di corrente in serie con DC-1 | |
| — con 24 V valore nominale | 160 A |
| — con 110 V valore nominale | 160 A |
| — con 220 V valore nominale | 160 A |
| — con 440 V valore nominale | 11,5 A |
| — con 600 V valore nominale | 4 A |
| • per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5 | |
| — con 24 V valore nominale | 160 A |
| — con 220 V valore nominale | 0,6 A |
| — con 440 V valore nominale | 0,17 A |
| — con 600 V valore nominale | 0,12 A |
| • con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5 | |
| — con 24 V valore nominale | 160 A |
| — con 110 V valore nominale | 160 A |
| — con 220 V valore nominale | 2,5 A |
| — con 440 V valore nominale | 0,65 A |
| — con 600 V valore nominale | 0,37 A |
| • con 3 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5 | |
| — con 24 V valore nominale | 160 A |
| — con 110 V valore nominale | 160 A |
| — con 220 V valore nominale | 160 A |
| — con 440 V valore nominale | 1,4 A |
| — con 600 V valore nominale | 0,75 A |
| potenza di impiego | |
| • con AC-2 con 400 V valore nominale | 90 kW |
| • con AC-3 | |
| — con 230 V valore nominale | 55 kW |
| — con 400 V valore nominale | 90 kW |
| — con 500 V valore nominale | 132 kW |
| — con 690 V valore nominale | 160 kW |
| — con 1000 V valore nominale | 90 kW |
| • con AC-3e | |
| — con 230 V valore nominale | 55 kW |
| — con 400 V valore nominale | 90 kW |
| — con 500 V valore nominale | 132 kW |
| — con 690 V valore nominale | 160 kW |
| — con 1000 V valore nominale | 90 kW |
| potenza di impiego per ca. 200000 cicli di manovra con AC-4 | |
| • con 400 V valore nominale | 45 kW |
| • con 690 V valore nominale | 65 kW |

| | |
|---|---|
| potenza apparente di impiego in AC-6a | |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 230 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 60 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 400 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 100 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 500 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 130 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 690 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 180 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=20 valore nominale | 110 kVA |
| potenza apparente di impiego in AC-6a | |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 230 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 40 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 400 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 70 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 500 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 90 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 690 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 120 kVA |
| <ul style="list-style-type: none"> • fino a 1000 V con valore di picco di corrente n=30 valore nominale | 110 kVA |
| corrente di breve durata ammissibile in stato di funzionamento freddo fino a 40 °C | |
| <ul style="list-style-type: none"> • limitato a 1 s con interruzione di corrente max. | 2 900 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • limitato a 5 s con interruzione di corrente max. | 2 084 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • limitato a 10 s con interruzione di corrente max. | 1 480 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • limitata a 30 s con interruzione di corrente max. | 968 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • limitata a 60 s con interruzione di corrente max. | 801 A; Utilizzare la sezione minima conformemente al valore nominale AC-1 |
| frequenza di manovra a vuoto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC | 2 000 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> • con DC | 2 000 1/h |
| frequenza di commutazione | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-1 max. | 800 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-2 max. | 300 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-3 max. | 750 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-3e | |
| <ul style="list-style-type: none"> — max. | 750 1/h |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-4 max. | 130 1/h |
| Circuito di comando/ Comando | |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando | AC/DC |
| tensione di alimentazione di comando con AC | |
| <ul style="list-style-type: none"> • a 50 Hz valore nominale | 23 ... 26 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • a 60 Hz valore nominale | 23 ... 26 V |
| tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale | 23 ... 26 V |
| fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC | |
| <ul style="list-style-type: none"> • valore iniziale | 0,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • valore finale | 1,1 |
| fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC | |
| <ul style="list-style-type: none"> • a 50 Hz | 0,8 ... 1,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • a 60 Hz | 0,8 ... 1,1 |
| esecuzione del limitatore di sovratensione | con varistore |
| potenza di eccitazione apparente | |
| <ul style="list-style-type: none"> • con valore nominale minimo della tensione di alimentazione di comando con AC | |
| <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz | 250 VA |
| <ul style="list-style-type: none"> — a 60 Hz | 250 VA |
| <ul style="list-style-type: none"> • con valore nominale massimo della tensione di alimentazione di comando con AC | |
| <ul style="list-style-type: none"> — a 60 Hz | 300 VA |
| <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz | 300 VA |

| | |
|---|------------------|
| potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC | |
| • a 50 Hz | 300 VA |
| • a 60 Hz | 300 VA |
| fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina | |
| • a 50 Hz | 0,9 |
| • a 60 Hz | 0,9 |
| potenza di ritenuta apparente | |
| • con valore nominale minimo della tensione di alimentazione di comando con DC | 4,3 VA |
| • con valore nominale massimo della tensione di alimentazione di comando con DC | 5,2 VA |
| potenza di ritenuta apparente | |
| • con valore nominale minimo della tensione di alimentazione di comando con AC | |
| — a 50 Hz | 4,8 VA |
| — a 60 Hz | 4,8 VA |
| • con valore nominale massimo della tensione di alimentazione di comando con AC | |
| — a 50 Hz | 5,8 VA |
| — a 60 Hz | 5,8 VA |
| fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina | |
| • a 50 Hz | 0,8 |
| • a 60 Hz | 0,8 |
| potenza di attrazione della bobina magnetica con DC | 360 W |
| potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC | 5,2 W |
| ritardo di chiusura | |
| • con AC | 20 ... 95 ms |
| • con DC | 20 ... 95 ms |
| ritardo di apertura | |
| • con AC | 40 ... 60 ms |
| • con DC | 40 ... 60 ms |
| durata dell'arco | 10 ... 15 ms |
| esecuzione del comando del comando di commutazione | Standard A1 - A2 |
| Circuito elettrico ausiliario | |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea | 2 |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea | 2 |
| corrente di impiego con AC-12 max. | 10 A |
| corrente di impiego con AC-15 | |
| • con 230 V valore nominale | 6 A |
| • con 400 V valore nominale | 3 A |
| • con 500 V valore nominale | 2 A |
| • con 690 V valore nominale | 1 A |
| corrente di impiego con DC-12 | |
| • con 24 V valore nominale | 10 A |
| • con 48 V valore nominale | 6 A |
| • con 60 V valore nominale | 6 A |
| • con 110 V valore nominale | 3 A |
| • con 125 V valore nominale | 2 A |
| • con 220 V valore nominale | 1 A |
| • con 600 V valore nominale | 0,15 A |
| corrente di impiego con DC-13 | |
| • con 24 V valore nominale | 10 A |
| • con 48 V valore nominale | 2 A |
| • con 60 V valore nominale | 2 A |
| • con 110 V valore nominale | 1 A |
| • con 125 V valore nominale | 0,9 A |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● con 220 V valore nominale ● con 600 V valore nominale | <p>0,3 A</p> <p>0,1 A</p> |
| affidabilità di contatto dei contatti ausiliari | un'inserzione errata ogni 100 mln. (17 V, 1 mA) |
| Dati nominali UL/CSA | |
| corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● con 480 V valore nominale ● con 600 V valore nominale | <p>180 A</p> <p>192 A</p> |
| potenza meccanica erogata [hp] | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● per motore monofase in corrente alternata <ul style="list-style-type: none"> — con 230 V valore nominale ● per motore trifase <ul style="list-style-type: none"> — con 200/208 V valore nominale — con 220/230 V valore nominale — con 460/480 V valore nominale — con 575/600 V valore nominale | <p>30 hp</p> <p>60 hp</p> <p>75 hp</p> <p>150 hp</p> <p>200 hp</p> |
| caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL | A600 / Q600 |
| Protezione da cortocircuito | |
| esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V | caratteristica C: 10 A; 0,4 kA |
| esecuzione della cartuccia fusibile | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● per protezione da cortocircuito del circuito principale <ul style="list-style-type: none"> — con tipo di assegnazione 1 necessario — con tipo di assegnazione 2 necessario ● per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario | <p>gG: 355 A (690 V, 100 kA)</p> <p>gG: 315 A (690 V, 100 kA), aM: 200 A (690 V, 50 kA), BS88: 315 A (415 V, 50 kA)</p> <p>gG: 10 A (500 V, 1 kA)</p> |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |
| posizione di montaggio | con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-90°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22.5° in avanti e indietro |
| tipo di fissaggio montaggio in fila | Sì |
| tipo di fissaggio | fissaggio a vite |
| altezza | 172 mm |
| larghezza | 120 mm |
| profondità | 170 mm |
| distanza da rispettare | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> — in avanti — verso l'alto — verso il basso — di lato ● da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> — in avanti — verso l'alto — di lato — verso il basso ● da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> — in avanti — verso l'alto — verso il basso — di lato | <p>20 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>0 mm</p> <p>20 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>20 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> |
| Connessioni /Morsetti | |
| esecuzione del collegamento elettrico | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● per circuito principale ● per circuito ausiliario e di comando ● sul contattore per contatti ausiliari ● della bobina magnetica | <p>morsetto serracavo</p> <p>morsetti a molla</p> <p>Morsetti a molla</p> <p>Morsetti a molla</p> |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● per contatti principali <ul style="list-style-type: none"> — multifilare — filo rigido o multifilare | <p>max. 1x 50, 1x 70 mm²</p> <p>max. 1x 50, 1x 70 mm²</p> |

| | |
|--|------------------------------------|
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | max. 1x 50, 1x 70 mm ² |
| — filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | max. 1x 50, 1x 70 mm ² |
| • con conduttori AWG per contatti principali | 2x 1/0 |
| sezione di conduttore collegabile per contatti principali | |
| • multifilare | 16 ... 70 mm ² |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 70 ... 240 mm ² |
| • filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | 70 ... 240 mm ² |
| sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari | |
| • filo rigido o multifilare | 0,25 ... 2,5 mm ² |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 0,25 ... 1,5 mm ² |
| • filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | 0,25 ... 2,5 mm ² |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili | |
| • per contatti ausiliari | |
| — filo rigido | 2x (0,25 ... 2,5 mm ²) |
| — filo rigido o multifilare | 2x (0,25 ... 2,5 mm ²) |
| — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (0,25 ... 1,5 mm ²) |
| — filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore | 2x (0,25 ... 2,5 mm ²) |
| • con conduttori AWG per contatti ausiliari | 2x (24 ... 14) |
| numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari | 18 ... 14 |

Sicurezza

| | |
|---|---|
| funzione del prodotto | |
| • contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 | Sì |
| • guida forzata secondo IEC 60947-5-1 | No |
| • adatto per funzione di sicurezza | Sì |
| idoneità all'impiego disinserzione di sicurezza | Sì |
| durata di utilizzo max. | 20 a |
| verifica della durata di utilizzo a causa dall'usura necessaria | Sì |
| quota di guasti pericolosi | |
| • per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 | 40 % |
| • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 73 % |
| valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 1 000 000 |
| tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 | 100 FIT |
| ISO 13849 | |
| tipo di apparecchio secondo ISO 13849-1 | 3 |
| sovradimensionamento secondo ISO 13849-2 necessaria | Sì |
| IEC 61508 | |
| tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2 | Tipo A |
| Sicurezza elettrica | |
| grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 | IP20 |
| protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |

Approvazioni Certificati

| | |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Conformations](#)



| | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMV | Functional Safety | Test Certificates |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|



[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application

other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Railway

[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1056-7AB36-0SF1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1056-7AB36-0SF1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1056-7AB36-0SF1&lang=en

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1056-7AB36-0SF1>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



