



bobina magnetica, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, per contattori 3RT2325-A, 3RT2.26-A, 3RT2.27-A e 3RT2028-A

| | |
|--|-------------------|
| marca del prodotto | SIRIUS |
| categoria del prodotto | Bobine magnetiche |
| denominazione del prodotto | Bobina magnetica |
| designazione del tipo di prodotto | 3RT29 |
| Dati tecnici generali | |
| potenza dissipata [V·A] della bobina magnetica con AC tip. | 9,8 VA |
| Direttiva RoHS (data) | 10/01/2009 |
| Peso netto per UQ | 0,08 kg |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando | AC |
| tensione di alimentazione di comando 1 con AC | |
| • a 50 Hz valore nominale | 220 V |
| • a 60 Hz valore nominale | 240 V |
| fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC | |
| • a 50 Hz | 0,8 ... 1,1 |
| • a 60 Hz | 0,85 ... 1,1 |
| potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC | |
| • a 50 Hz | 77 VA |
| • a 60 Hz | 87 VA |
| fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina | |
| • a 50 Hz | 0,82 |
| • a 60 Hz | 0,76 |
| potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC | |
| • a 50 Hz | 9,8 VA |
| • a 60 Hz | 87 VA |
| fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina | |
| • a 50 Hz | 0,25 |
| • a 60 Hz | 0,8 |
| Approvazioni Certificati | |
| dichiarazione ambientale del prodotto | |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione | 0.0885 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio | 6.96 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -0.0061 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale | 7.04 kg |

| | | |
|-------------|--------------------------|-----|
| Environment | General Product Approval | EMV |
|-------------|--------------------------|-----|



[Environmental Con-
firmations](#)



| | |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AP61>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AP61>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2926-5AP61>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AP61&lang=en

Ultima modifica:

02/04/2025