














limitatore di sovratensione, varistore, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 70...150 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione
denominazione del prodotto	Varistore
designazione del tipo di prodotto	3RT29
idoneità all'impiego	per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4
<b>Dati tecnici generali</b>	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
grandezza costruttiva del contattore	S2, S3
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Peso netto per UQ	6,1 g
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale	48 ... 127 V
• a 60 Hz valore nominale	48 ... 127 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	70 ... 150 V
esecuzione del limitatore di sovratensione	Varistore
<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	30 mm
larghezza	30 mm
profondità	15 mm
<b>Approvazioni Certificati</b>	
dichiarazione ambientale del prodotto	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	0.0885 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	6.96 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-0.0061 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	7.04 kg

Environment		General Product Approval			
	<a href="#">Environmental Confirmations</a>		 EG-Konf.	 UR	
EMV	Test Certificates	Maritime application			
 RCM	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	 BUREAU VERITAS	 DNV	 PRS	 RMRS
other	Railway				
	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>			

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1BC00>

##### Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1BC00>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2936-1BC00>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2936-1BC00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1BC00&lang=en)

