



set di elementi di contatto, a 3 poli, per contattori 3RT2446, composto da 3 elementi di contatto mobili e 6 elementi di contatto fissi

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Elementi di contatto e ampole sottovuoto
denominazione del prodotto	Elementi di contatto di ricambio 3RT2
designazione del tipo di prodotto	3RT29
idoneità all'impiego	per 3RT2446

Dati tecnici generali

Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Peso netto per UQ	0,238 kg

Approvazioni Certificati

dichiarazione ambientale del prodotto	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	0.0885 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	6.96 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-0.0061 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	7.04 kg

Environment	General Product Approval	EMV
-------------	--------------------------	-----



[Environmental Con-
firmations](#)



Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2946-6D>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-6D>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2946-6D>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-6D&lang=en

Ultima modifica:

18/10/2025 