

Sbarra colletttrice trifase con alimentazione a sinistra per 2 interruttori automatici grandezze costruttive S00 e S0

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Sistemi di alimentazione
denominazione del prodotto	Sbarra colletttrice trifase
esecuzione del prodotto	per 2 interruttori con alimentazione sinistra
designazione del tipo di prodotto	3RV29
idoneità all'impiego	interruttore automatico 3RV2
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA / CCC
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00, S0
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	4,52 W
tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dal polo	quadrato
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00
corrente termica	63 A
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Peso netto per UQ	427 g
numero di poli per circuito principale	3
tensione di impiego con AC valore nominale	500 V
corrente di impiego valore nominale	63 A
Dati nominali UL/CSA	
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	600 V
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-20 ... +60 °C
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00; IP20 nel caso di utilizzo di una sezione del conduttore di 6 mm ² , flessibile con puntalino (con collare in plastica) o sezione del conduttore ≥ 10 mm ² sul morsetto di alimentazione
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	protetto contro i contatti con le dita nel caso di utilizzo di una sezione di conduttore di 6 mm ² , flessibile con puntalino (con collare in plastica) o sezione di conduttore ≥ 10 mm ² sul morsetto di alimentazione
Protezione da cortocircuito	
resistenza a cortocircuito	vedere la tabella nelle Istruzioni operative
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	fissaggio a scatto su guida profilata 35 mm
altezza	129 mm
larghezza	110 mm
profondità	87 mm
distanza da rispettare	
<ul style="list-style-type: none"> ● per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> — indietro — verso l'alto — di lato ● da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> — indietro — verso l'alto — di lato ● da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> — indietro — verso l'alto 	<ul style="list-style-type: none"> 0 mm 10 mm 0 mm 0 mm 10 mm 0 mm 0 mm 10 mm

— di lato

0 mm

Conessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale

morsetti di linea a molla

Approvazioni Certificati

dichiarazione ambientale del prodotto

- | | |
|--|-----------|
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione | 2.47 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio | 68.6 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -0.129 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale | 70.9 kg |

Environment

General Product Approval



[Environmental Con-
firmations](#)



EG-Konf.



UL



Test Certificates

Maritime application

[Type Test Certifi-
cates/Test Report](#)

[Special Test Certifi-
cate](#)



ABS



BUREAU
VERITAS



DNV



LRS

Maritime application

other



PRS



RINA

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

Railway

[Special Test Certifi-
cate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2917-1A>

Generatore CAx online




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-1A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2917-1A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-1A&lang=en



Ultima modifica:

30/06/2025 