

interruttore di posizione custodia in plastica secondo DIN EN 50047, 31 mm
connessione dell'apparecchio 1 x (M20 x 1,5) contatti ad azione rapida 1NO/1NC
integrato (non sostituibile) pulsante a calotta grado di protezione IP20, con nipplo a
torsione, custodia e coperchio nero senza piastrina di blocco, con accessori: viti e
piastra di supporto, cavo di collegamento UL, piatto, 0,865 m, nero, personalizzato

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Interruttori di posizione meccanici
designazione del tipo di prodotto	3SE5

Dati tecnici generali

corrente termica	10 A
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,163 kg
corrente di impiego con AC-15	
• con 24 V valore nominale	6 A
• con 120 V valore nominale	6 A
• con 240 V valore nominale	6 A
• con 400 V valore nominale	4 A
corrente di impiego con DC-13	
• con 24 V valore nominale	3 A
• con 125 V valore nominale	0,55 A
• con 250 V valore nominale	0,27 A
• con 400 V valore nominale	0,12 A

Meccanismo di avanzamento

dell'elemento di comando	Pulsante a calotta, pulsante in plastica,
--------------------------	---

Approvazioni Certificati

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE5282-0HC05-8RC4>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5282-0HC05-8RC4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5282-0HC05-8RC4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5282-0HC05-8RC4&lang=en

