

blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare, grande 25 x 88 mm, con cavo di 5 m, elementi di contatto 1NO+1NC, magnete di comando necessario 3SE6704-2BA oppure con elevata distanza di intervento 8mm 3SE6701-2BA



Figura simile

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Interruttori magnetici
esecuzione del prodotto	Unità sensore rettangolare
designazione del tipo di prodotto	3SE66
idoneità all'impiego circuiti di sicurezza	Sì
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto	
• apertura positiva	No
• rilevamento di cortocircuito trasversale/cortocircuito	Sì
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
grado di protezione IP	IP67
resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27	Onda semisinusoidale 30 g / 11 ms
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	10 ... 55 Hz: 1 mm
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Peso netto per UQ	0,239 kg
altezza del sensore	13 mm
lunghezza del sensore	88 mm
larghezza del sensore	25 mm
materiale della superficie attiva del sensore	plastica
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione	AC/DC
tensione di impiego valore nominale	100 V
corrente di impiego valore nominale	400 mA
potenza di impiego valore nominale	10 W
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	1
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	1
Custodia	
forma costruttiva della custodia	parallelepipedo
materiale della custodia	plastica
materiale della guaina del cavo	PVC
Attuatore	
dell'elemento di comando	magnete
Indicatore	
esecuzione dell'unità di controllo necessario	sì
Contatto	

principio di commutazione	contatto Reed
frequenza di commutazione	5 Hz
distanza di commutazione sicura OFF	15 mm
distanza di commutazione sicura ON	5 mm
esecuzione della funzione di commutazione	contatto di apertura e contatto di chiusura

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio	fissaggio a vite
-------------------	------------------

Connessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico	Cavo
lunghezza cavo	5 m

Ingressi/ Uscite

esecuzione dell'uscita di commutazione	contatti Reed
--	---------------

Sicurezza

categoria secondo EN 954-1	4
ISO 13849	
performance Level (pL) secondo EN ISO 13849-1	e
IEC 61508	
livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 61508	3

Approvazioni Certificati

General Product Approval	EMV	Functional Safety
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE6605-2BA05>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6605-2BA05>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE6605-2BA05>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6605-2BA05&lang=en

BK = Black	→	13
BU = Blue	→	14
WH = White	→	21
BN = Brown	→	22



Ultima modifica:

26/05/2025 