



pulsantiera AS-Interface per dispositivi di comando, 22 mm, rotondo, materiale della pulsantiera plastica, parte superiore della pulsantiera grigia, 3 punti di comando plastica, rientranza per targhette, C=indicatore luminoso trasparente, targhetta senza scritta, B=pulsante verde, targhetta: I, 1 NO, morsetti a molla, A=pulsante rosso, targhetta: O, 1 NC, morsetti a molla, fissaggio sulla base di fondo, tecnica a perforazione d'isolante in alto, targhette allegate

marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Custodie
designazione del tipo di prodotto	3SU1
equipaggiamento del dispositivo di comando e segnalazione	A = pulsante / B = pulsante / C = indicatore luminoso
n. di articolo del produttore	- del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando A 1 3SU1400-2AA10-3CA0 - del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando B 2 3SU1400-2AA10-3BA0 - del modulo LED fornito in dotazione al punto di comando C 3SU1401-2BB60-3AA0 - del supporto fornito in dotazione al punto di comando A 3SU1500-0AA10-0AA0 - del supporto fornito in dotazione al punto di comando B 3SU1500-0AA10-0AA0 - del supporto fornito in dotazione al punto di comando C 3SU1500-0AA10-0AA0 - dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando A 3SU1000-0AB20-0AA0 - dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando B 3SU1000-0AB40-0AA0 - dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando C 3SU1001-6AA60-0AA0 - della custodia vuota fornita in dotazione 3SU1803-0AA00-0AB1 - dell'accessorio fornito in dotazione al punto di comando A 3SU1900-0AF16-0QA0 - dell'accessorio fornito in dotazione al punto di comando B 3SU1900-0AF16-0QB0 - dell'accessorio fornito in dotazione al punto di comando C 3SU1900-0AF16-0AA0
Custodia	
esecuzione della custodia	con incavo per targhetta di siglatura
forma del frontale della custodia	rettangolare
materiale della custodia	plastica
numero dei punti di comando	3
parte integrante del prodotto	- dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA No - collare di protezione No
colore della parte superiore della custodia	grigio
stato di fornitura	- come kit No - precablato su morsettiera Sì
tipo di fissaggio della custodia	verticale
Attuatore	
dell'elemento di comando	Pulsante / pulsante / indicatore luminoso

idoneità all'impiego interruttore di OFF DI EMERGENZA	No
dotazione del prodotto blocco di commutazione	No
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	Sì
colore dell'elemento di azionamento	A = rosso / B = verde / C = trasparente
materiale dell'elemento di azionamento	plastica
forma dell'elemento di azionamento	circolare
numero dei moduli di contatti	2
tipo di sbloccaggio	A = senza / B = senza / C = senza
Ghiera	
parte integrante del prodotto anello frontale	Sì
esecuzione della ghiera frontale	Standard
materiale della ghiera frontale	plastica
colore della ghiera frontale	Nero
Supporto	
materiale del supporto	Plastica
Indicatore	
numero dei moduli LED	1
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto	
• apertura positiva	Sì
• funzione di Off DI EMERGENZA	No
• funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
grado di protezione NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13
resistenza agli urti	
• secondo IEC 60068-2-27	semionda sinusoidale 15g/11 ms
• per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni	
• secondo IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
• per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
corrente permanente dell'interruttore magnetotermico caratteristica C	10 A; per una corrente di cortocircuito minore di 400 A
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED rapida	10 A
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG	10 A
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5 Diboron trioxide - 1303-86-2
Peso netto per UQ	583 g
tensione di impiego	
• con AC	
— a 50 Hz valore nominale	24 ... 24 V
— a 60 Hz valore nominale	24 ... 24 V
• con DC valore nominale	24 ... 24 V
esecuzione del passacavo	Adattatore per cavo profilato AS-i (tecnica a perforazione d'isolante) ingresso cavo M20
Comunicazione/ Protocollo	
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione	AS-i
esecuzione del collegamento elettrico dell'interfaccia di comunicazione	Tecnica a perforazione d'isolante in alto/a destra
Circuito elettrico ausiliario	
esecuzione del contatto dei contatti ausiliari	Lega di argento
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	1
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	1
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico dei moduli e degli accessori	Collegamento a molla
esecuzione del collegamento elettrico sulla custodia	Adattatore per cavo profilato AS-i (tecnica a perforazione d'isolante)
coppia di serraggio delle viti nel supporto	1 ... 1,2 N·m

coppia di serraggio delle viti di fissaggio nel coperchio della custodia	1,5 ... 1,7 N·m
Lampada	
intensità luminosa	900 ... 1 400 mcd
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente - durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio per tutti gli apparecchi dietro il pannello frontale)
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori	fissaggio della base
altezza	174,4 mm
larghezza	85 mm
profondità	75,8 mm
forma della finestra d'incasso	circolare
Accessori	
numero delle targhette identificative	3
marcatura della targhetta identificativa per dispositivi di comando	A = O / B = I / C = senza dicitura
colore della targhetta identificativa	A = nero / B = nero / C = nero
numero di inserti piatti	0
Approvazioni Certificati	
dichiarazione ambientale del prodotto - potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione - potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio - potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita - potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	0.566 kg 0.235 kg -0.0145 kg 0.787 kg
Environment	General Product Approval



Siemens
EcoTech



[Environmental Con-firmations](#)



General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>


Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1803-0AB10-4HB1>

Generatore CAx online





Ultima modifica:

10/07/2025