



pulpito di comando a due mani per dispositivi di comando, 22 mm, rotondi, materiale della pulsantiera plastica, parte superiore della pulsantiera grigia, 3 fori per punti di comando, 8 punti di rottura nominali aggiuntivi per dispositivi di comando da 22 mm, 2 pulsanti a fungo neri 40 mm, 2x 1NO+1NC, morsetti a vite, 1x ARRESTO DI EMERGENZA rosso, 40 mm, 2NC, morsetti a vite, fissaggio frontale, con passacavi per pressacavi metrici



marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Pulpito di comando bimanuale
designazione del tipo di prodotto	3SU1
n. di articolo del produttore	
<ul style="list-style-type: none"> del modulo di contatti fornito in dotazione del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando A 1 del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando A 3 del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando B 1 del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando B 3 del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando C 1 del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando C 3 del supporto fornito in dotazione al punto di comando A del supporto fornito in dotazione al punto di comando B del supporto fornito in dotazione al punto di comando C dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando A dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando B dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando C della custodia vuota fornita in dotazione dell'accessorio fornito in dotazione al punto di comando B 	<p>R2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / L2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / M1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / R1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / L1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / M2 = 3SU1400-1AA10-1CA0</p> <p>3SU1400-1AA10-1CA0</p> <p>3SU1400-1AA10-1BA0</p> <p>3SU1400-1AA10-1CA0</p> <p>3SU1400-1AA10-1CA0</p> <p>3SU1400-1AA10-1CA0</p> <p>3SU1400-1AA10-1BA0</p> <p>3SU1550-0AA10-0AA0</p> <p>3SU1550-0AA10-0AA0</p> <p>3SU1550-0AA10-0AA0</p> <p>3SU1000-1BD10-0AA0</p> <p>3SU1000-1HB20-0AA0</p> <p>3SU1000-1BD10-0AA0</p> <p>3SU1803-3AA00-0AA1</p> <p>3SU1900-0BB31-0AT0</p>
Custodia	
esecuzione della custodia	Pulpito di comando a due mani con equipaggiamento standard
materiale della custodia	plastica
numero dei punti di comando	3
colore della parte superiore della custodia	grigio
stato di fornitura	
<ul style="list-style-type: none"> come kit precablato su morsettiera 	<p>No</p> <p>No</p>
tipo di fissaggio della custodia	orizzontale
Attuatore	
dell'elemento di comando	A = pulsante a fungo / B = pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA / C = pulsante a fungo

modo di funzionamento dell'elemento di azionamento	A = ad impulso / B = permanente / C = ad impulso
dotazione del prodotto	
• blocco di commutazione	No
• commutazione a gradini	No
colore dell'elemento di azionamento	A = nero / B = rosso / C = nero
materiale dell'elemento di azionamento	plastica
forma dell'elemento di azionamento	circolare
numero dei moduli di contatti	6
tipo di sbloccaggio	A = senza / B = sblocco a rotazione / C = senza
Ghiera	
parte integrante del prodotto anello frontale	Sì
materiale della ghiera frontale	plastica
colore della ghiera frontale	Nero
Supporto	
materiale del supporto	Plastica
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto	
• apertura positiva	Sì
• funzione di Off DI EMERGENZA	Sì
• funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	Sì
parte integrante del prodotto piedistallo	No
grado di protezione IP	IP66
grado di protezione NEMA	1, 4X, 12K, Indoor use only, 13
resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27	semionda sinusoidale 15g/11 ms
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
corrente permanente dell'interruttore magnetotermico caratteristica C	10 A; per una corrente di cortocircuito minore di 400 A
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED rapida	10 A
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG	10 A
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Peso netto per UQ	2,3 kg
Circuito elettrico ausiliario	
esecuzione del contatto dei contatti ausiliari	Lega di argento
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	4
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	2
Conessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico sulla custodia	Ingresso cavi posteriore 2 x M25
Sicurezza	
funzione del prodotto adatto per funzione di sicurezza	Sì
verifica della durata di utilizzo a causa dall'usura necessaria	Sì
quota di guasti pericolosi	
• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	20 %
• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	20 %
• per alto tasso di richiesta per ogni contatto NC secondo SN 31920	20 %
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	100 000
tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	100 FIT
tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta per ogni contatto NC secondo SN 31920	100 FIT
ISO 13849	
tipo di apparecchio secondo ISO 13849-1	3
IEC 61508	
tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2	Tipo A
valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	

• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio per tutti gli apparecchi dietro il pannello frontale)

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori	Fissaggio su piastra frontale
altezza	185,3 mm
larghezza	469,2 mm
profondità	137,4 mm

Accessori

numero delle targhette con dicitura	1
marcatura della targhetta con dicitura	NOT-HALT
colore della targhetta con dicitura	giallo

Approvazioni Certificati

dichiarazione ambientale del prodotto	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	0.566 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	0.235 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-0.0145 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	0.787 kg

Environment General Product Approval



[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Maritime application other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1803-3NB00-1AE1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1&lang=en



