



accoppiamento M8 con cavo di collegamento lungo 5 m per connettore M8 a 4 poli, per interruttore magnetico 3SE66

Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Accoppiamento, presa M8, per 3SE66
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	4 A
tensione di impiego valore nominale	30 V
numero di poli	4
lunghezza cavo del cavo di collegamento	5 m
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +85 °C
esecuzione del collegamento elettrico	combinazione stella-triangolo M8
codifica a colori dei conduttori	Pin 1 = BN, Pin 2 = WH, Pin 3 = BU, Pin 4 = BK
categoria di sovratensione	2
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP	IP67
materiale	
• del contatto	CuSn
• del rivestimento dei contatti	Au
• del corpo del contatto	PUR

Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3GA05>

Generatore CAX online




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3GA05>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SX5601-3GA05>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3GA05&lang=en



1	BN = Brown
2	WH = White
3	BU = Blue
4	BK = Black

