



contattore, DC-3/DC-5, 220 A, a 2 poli, AC 100 V, 50 Hz / AC 120 V, 60 Hz, contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC, sbarra di collegamento, grandezza costruttiva 8

denominazione del prodotto	Contattore
designazione del tipo di prodotto	3TC
<b>Dati tecnici generali</b>	
grandezza costruttiva del contattore	8
ampliamento del prodotto	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>• modulo funzionale per la comunicazione</li> <li>• blocchetto di contatti ausiliari</li> </ul>	Si
tensione di isolamento valore nominale	1 000 V
tensione max. ammissibile per separazione sicura tra bobina e contatti principali secondo EN 60947-1	660 V
resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC</li> </ul>	12g / 5 ms, 5,5g / 10 ms
durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del contattore tip.</li> <li>• del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.</li> </ul>	10 000 000 10 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	03/01/2017
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Peso netto per UQ	6,984 kg
<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> </ul>	-25 ... +55 °C -50 ... +80 °C
umidità relativa min.	10 %
umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.	95 %
<b>Circuito elettrico principale</b>	
numero di poli	2
numero di poli per circuito principale	2
numero dei contatti NO per contatti principali	2
numero dei contatti NC per contatti principali	0
tipo di tensione	DC
corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• per 1 via di corrente con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> <li>— con 110 V valore nominale</li> <li>— con 220 V valore nominale</li> </ul> </li> <li>• con 2 vie di corrente in serie con DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 24 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>	220 A 220 A 220 A 220 A

— con 110 V valore nominale	220 A
— con 220 V valore nominale	220 A
— con 440 V valore nominale	220 A
— con 600 V valore nominale	220 A
— con 750 V valore nominale	220 A
<b>● con DC-3 con DC-5</b>	
— con 220 V valore nominale	220 A
— con 600 V valore nominale	220 A
— con 750 V valore nominale	170 A
<b>● per 1 via di corrente con DC-3 con DC-5</b>	
— con 24 V valore nominale	220 A
— con 110 V valore nominale	220 A
— con 220 V valore nominale	220 A
<b>● con 2 vie di corrente in serie con DC-3 con DC-5</b>	
— con 24 V valore nominale	220 A
— con 110 V valore nominale	220 A
— con 220 V valore nominale	220 A
— con 440 V valore nominale	220 A
— con 600 V valore nominale	220 A
— con 750 V valore nominale	170 A
<b>potenza di impiego</b>	
<b>● con DC-1</b>	
— con 110 V valore nominale	24 kW
— con 220 V valore nominale	48 kW
— con 440 V valore nominale	97 kW
— con 750 V valore nominale	165 kW
<b>● con DC-3 con DC-5</b>	
— con 110 V valore nominale	20 kW
— con 220 V valore nominale	41 kW
— con 440 V valore nominale	82 kW
— con 600 V valore nominale	110 kW
— con 750 V valore nominale	110 kW
<b>frequenza di commutazione</b>	
<b>● con DC-1 max.</b>	1 000 1/h
<b>● con DC-3 max.</b>	600 1/h
<b>● con DC-5 max.</b>	600 1/h
<b>Circuito di comando/ Comando</b>	
<b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>	AC
<b>tensione di alimentazione di comando con AC</b>	
<b>● a 50 Hz valore nominale</b>	100 V
<b>● a 60 Hz valore nominale</b>	120 V
<b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC</b>	
<b>● a 60 Hz</b>	0,8 ... 1,1
<b>potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC</b>	640 VA
<b>● a 50 Hz</b>	640 VA
<b>● a 60 Hz</b>	730 VA
<b>fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina</b>	0,48
<b>● a 50 Hz</b>	0,48
<b>● a 60 Hz</b>	0,38
<b>potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC</b>	46 VA
<b>● a 50 Hz</b>	46 VA
<b>● a 60 Hz</b>	56 VA
<b>fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina</b>	0,23
<b>● a 50 Hz</b>	0,23
<b>● a 60 Hz</b>	0,24

<b>durata dell'arco</b>	20 ... 30 ms
<b>Circuito elettrico ausiliario</b>	
<b>numero dei contatti NC per contatti ausiliari</b>	2
• con commutazione istantanea	2
<b>numero dei contatti NO per contatti ausiliari</b>	2
• con commutazione istantanea	2
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
<b>numero e lettera di riconoscimento contatti</b>	22
corrente di impiego con AC-12 max.	10 A
<b>corrente di impiego con AC-15</b>	
• con 230 V valore nominale	5,6 A
• con 400 V valore nominale	3,6 A
• con 500 V valore nominale	2,5 A
<b>corrente di impiego con DC-12</b>	
• con 24 V valore nominale	10 A
• con 48 V valore nominale	10 A
• con 60 V valore nominale	10 A
• con 110 V valore nominale	8 A
• con 125 V valore nominale	6 A
• con 220 V valore nominale	2 A
• con 600 V valore nominale	0,4 A
<b>corrente di impiego con DC-13</b>	
• con 24 V valore nominale	10 A
• con 48 V valore nominale	5 A
• con 60 V valore nominale	5 A
• con 110 V valore nominale	2,4 A
• con 125 V valore nominale	2,1 A
• con 220 V valore nominale	1,1 A
• con 600 V valore nominale	0,21 A
<b>Dati nominali UL/CSA</b>	
<b>caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL</b>	A600 / P600
<b>Protezione da cortocircuito</b>	
<b>esecuzione della cartuccia fusibile</b>	
• per protezione da cortocircuito del circuito principale	
— con tipo di assegnazione 1 necessario	3NE1332-4D (400 A) (750 V, 6 kA)
— con tipo di assegnazione 2 necessario	3NE1332-4D (400 A) (750 V, 6 kA)
• per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario	gG: 16 A (500 V, 1 kA)
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>	
<b>posizione di montaggio</b>	Con piano montaggio verticale ruotabile +/-22,5°, con piano di montaggio verticale inclinabile +/-22,5° in avanti a all'indietro; verticale, su superficie orizzontale
tipo di fissaggio montaggio in fila	Sì
<b>tipo di fissaggio</b>	fissaggio a vite
<b>altezza</b>	240 mm
<b>larghezza</b>	135 mm
<b>profondità</b>	204 mm
<b>distanza da rispettare</b>	
• per il montaggio in fila	
— in avanti	20 mm
— indietro	0 mm
— verso l'alto	10 mm
— verso il basso	10 mm
— di lato	10 mm
• da componenti messi a terra	
— in avanti	70 mm
— indietro	0 mm
— verso l'alto	10 mm
— di lato	10 mm
— verso il basso	10 mm

- da componenti in tensione
  - in avanti 70 mm
  - indietro 0 mm
  - verso l'alto 10 mm
  - verso il basso 10 mm
  - di lato 10 mm

#### Connessioni /Morsetti

<b>esecuzione del collegamento elettrico</b>	attacco a vite
<ul style="list-style-type: none"> <li>● per circuito principale morsetti a vite</li> <li>● per circuito ausiliario e di comando morsetti a vite</li> </ul>	
<b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● per contatti ausiliari</li> <li>— filo rigido o multifilare 2x (1 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,75 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)</li> </ul>	

#### Sicurezza

funzione del prodotto contatto speculare secondo IEC 60947-4-1	Sì
<b>Sicurezza elettrica</b>	
<b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>	IP00; IP20 con morsetto serracavo/copertura
<b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con copertura

#### Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Conformations](#)



Functional Safety	Test Certificates	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

Railway	Dangerous goods
---------	-----------------

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TC5217-0BK1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TC5217-0BK1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TC5217-0BK1&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC5217-0BK1&lang=en)

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TC5217-0BK1>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



