

contattore ausiliario 44 E DIN EN 50 011 4 NO+4 NC, per capocorda a forcella comando in corrente continua DC 96 V					
denominazione del prodotto	Contattore ausiliario				
designazione del tipo di prodotto	3TH4				
grandezza costruttiva del contattore	0				
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K				
Direttiva RoHS (data)	03/01/2017				
Peso netto per UQ	0,646 kg				
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +55 °C				
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC				
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	96 V				
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	4				
• con commutazione ritardata	0				
• con commutazione ritardata	0				
• con commutazione in sovrapposizione	0				
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	4				
• con commutazione ritardata	0				
• con commutazione in anticipo	0				
• con commutazione in sovrapposizione	0				
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0				
numero e lettera di riconoscimento contatti	44 E				
corrente di impiego con AC-15					
• con 230 V valore nominale	10 A				
• con 400 V valore nominale	6 A				
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022				
altezza	78 mm				
larghezza	45 mm				
profondità	135 mm				
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	attacco capocorda a forcella				
Sicurezza					
funzione del prodotto guida forzata secondo IEC 60947-5-1	SI				
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000; con 0,3 x Ie				
IEC 61508					
valore T1					
• per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a				
Sicurezza elettrica					
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00; IP20 con viti serrate, anche per i contatti non utilizzati				
Approvazioni Certificati					
Environment	General Product Approval	Functional Safety			
Environmental Conformations	 CCC	 EG-Konf.	 UKCA	 EAC	Type Examination Certificate
Test Certificates			other		

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Railway

[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TH4244-6CH8>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TH4244-6CH8>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4244-6CH8&lang=en

Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4244-6CH8>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ultima modifica:

18/04/2025