





contattore ausiliario 62 E DIN EN 50 011 6 NO+2 NC, per capocorda a forcella comando in corrente continua DC 60 V

denominazione del prodotto	Contattore ausiliario		
designazione del tipo di prodotto	3TH4		
grandezza costruttiva del contattore	0		
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K		
Direttiva RoHS (data)	03/01/2017		
Peso netto per UQ	0,663 kg		
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +55 °C		
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC		
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	60 V		
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	2		
• con commutazione ritardata	0		
• con commutazione in anticipo	0		
• con commutazione in sovrapposizione	0		
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	6		
• con commutazione ritardata	0		
• con commutazione in anticipo	0		
• con commutazione in sovrapposizione	0		
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0		
numero e lettera di riconoscimento contatti	62 E		
corrente di impiego con AC-15			
• con 230 V valore nominale	10 A		
• con 400 V valore nominale	6 A		
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022		
altezza	78 mm		
larghezza	45 mm		
profondità	135 mm		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	attacco capocorda a forcella		
Sicurezza			
funzione del prodotto guida forzata secondo IEC 60947-5-1	Sì		
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000; con 0,3 x Ie		
IEC 61508			
valore T1			
• per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a		
Sicurezza elettrica			
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00; IP20 con viti serrate, anche per i contatti non utilizzati		
Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval		Functional Safety
Environmental Conformations			
			
			Type Examination Certificate
Test Certificates			other



Railway

[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3TH4262-5CE4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TH4262-5CE4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4262-5CE4&lang=en

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4262-5CE4>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

18/04/2025