



Figura simile

contattore, AC-1, a 4 poli, 800A, contatti principali 4 NO, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, comando in AC AC 230 ... 240V 50Hz

designazione del tipo di prodotto	3TK15
grado di protezione IP lato frontale	IP00
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	19,146 kg
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
numero di poli per circuito principale	4
numero dei contatti NO per contatti principali	4
numero dei contatti NC per contatti principali	0
corrente di impiego • con AC-1 con 400 V — con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale • con AC-3 con 400 V valore nominale	800 A 550 A
potenza di impiego • con AC-1 con 400 V valore nominale • con AC-3 con 400 V valore nominale	525 kW 280 kW
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
tensione di alimentazione di comando con AC • a 50 Hz valore nominale	230 ... 240 V
frequenza della tensione di alimentazione comando • 1 valore nominale • 2 valore nominale	50 Hz 50 Hz
esecuzione del comando del comando di commutazione	convenzionale
numero dei contatti NC per contatti ausiliari • con commutazione istantanea • con commutazione ritardata	2 2 0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari • con commutazione istantanea • con commutazione in anticipo	2 0
numero e lettera di riconoscimento contatti	22
tipo di fissaggio montaggio in fila	Sì
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
altezza	272 mm
larghezza	266 mm
profondità	225,5 mm
esecuzione del collegamento elettrico • per circuito principale • per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite morsetti a vite

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TK1542-0AU0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TK1542-0AU0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1542-0AU0&lang=en

Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1542-0AU0>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ultima modifica:

02/04/2025 