

limitatore di sovratensione varistore AC 48 ... 115 V/DC 70 ... 150 V per contattori grand. costr. 2 ... 6 senza imballo

categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione
denominazione del prodotto	Varistore
idoneità all'impiego	per contattori 3T.3, 3T.4 e 3T.5
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,056 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale	48 ... 115 V
• a 60 Hz valore nominale	48 ... 115 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	70 ... 150 V
esecuzione del limitatore di sovratensione	Varistore
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Ulteriori informazioni	

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX6446-1E>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX6446-1E>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX6446-1E>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX6446-1E&lang=en

Ultima modifica:

08/08/2025 