

limitatore di sovratensione diodo antidisturbo con distanziatori per cavi DC 24 ... 250 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori ausiliari 3TH4



categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione	
denominazione del prodotto	Diodo antidisturbo	
designazione del tipo di prodotto	3TX7	
idoneità all'impiego	per 3TH4	
Dati tecnici generali		
certificato di idoneità	CE / UL / CSA	
Direttiva RoHS (data)	03/01/2017	
Peso netto per UQ	0,013 kg	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC	
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	24 ... 250 V	
esecuzione del limitatore di sovratensione	diodo	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C	
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Conformations](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3A>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX7402-3A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3A&lang=en

Ultima modifica:

02/04/2025 