



limitatore di sovratensione combinazione di diodi (diodo e diodo Zener) da incollare DC 24 ... 250 V, bobina DC breve tempo di disinserzione per contattori DC 3TC

categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione
denominazione del prodotto	Combinazione di diodi
designazione del tipo di prodotto	3TX7
idoneità all'impiego	per contattori 3TC

Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,014 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	24 ... 250 V
esecuzione del limitatore di sovratensione	Combinazione di diodi

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio 	<p>-25 ... +55 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval	Test Certificates	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Special Test Certific-
ate](#)

[Declaration of Con-
formity](#)

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3D>
 Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3D>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX7462-3D>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3D&lang=en

Ultima modifica:

02/04/2025 