



Figura simile

limitatore di sovratensione varistore per il montaggio a scatto DC 24 70 V per contattori grandezza costruttiva 8 ... 12

categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione	
denominazione del prodotto	Varistore	
designazione del tipo di prodotto	3TX7	
Dati tecnici generali		
certificato di idoneità	CE / UL / CSA	
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006	
Peso netto per UQ	0,084 kg	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC	
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	24 ... 70 V	
esecuzione del limitatore di sovratensione	Varistore	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C	
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX7522-3G>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7522-3G>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX7522-3G>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7522-3G&lang=en

