



2° blocchetto di contatti ausiliari a sinistra, per 3TB52/54/56...0A a sinistra, per 3TC52/56...0B

categoria del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
designazione del tipo di prodotto	3TY6
idoneità all'impiego	contattore ausiliario e contattore di potenza
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del contattore	8 ... 12
tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
grado di protezione IP lato frontale	IP20
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000 000
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,085 kg
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	
• con commutazione istantanea	1
• con commutazione ritardata	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	
• con commutazione istantanea	1
• con commutazione in anticipo	0
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12	
• con 24 V	10 A
• con 230 V	10 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-14	
• con 125 V	10 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max.	10 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15	
• con 24 V	10 A
• con 230 V	5,6 A
• con 400 V	3,6 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-12	
• con 24 V	10 A
• con 110 V	8 A
• con 220 V	2 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13	
• con 24 V	10 A
• con 48 V	5 A
• con 60 V	5 A
• con 110 V	2,4 A

• con 125 V • con 220 V	2,1 A 1,1 A				
Condizioni ambientali					
temperatura ambiente • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio	-25 ... +55 °C -55 ... +80 °C				
Sicurezza					
funzione del prodotto • guida forzata secondo IEC 60947-5-1	Sì				
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni					
tipo di fissaggio	fissaggio a scatto				
altezza	81 mm				
larghezza	14 mm				
profondità	72,5 mm				
Conessioni /Morsetti					
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite				
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari • filo rigido o multifilare • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 2,5 mm² 0,5 ... 2,5 mm²				
tipo di sezioni di conduttore collegabili • per contatti ausiliari — filo rigido o multifilare — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore • con conduttori AWG per contatti ausiliari	2x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (1,0 ... 2,5 mm²) 2x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (18 ... 12)				
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari	18 ... 12				
Approvazioni Certificati					
Environment	General Product Approval	other			
Environmental Conformations	 CCC	 EG-Konf.	 UL		
other					

[Environmental Conformations](#)



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TY6561-1K Generatore CAx online https://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY6561-1K Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TY6561-1K Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY6561-1K&lang=en



