



modulo di chiusura del bus per SINEC L2-RS 485 e PROFIBUS-RS 485 per collegamento del bus dietro l'ultimo apparecchio sulla linea del bus tensione di alimentazione: AC 24 V AC 110/115/120/220/230/240 V AC 380/400/415 V

Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIMOCODE
esecuzione del prodotto	Con tensione di alimentazione propria per la terminazione del bus
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	EMV other



[Confirmation](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3UF1900-1KA00>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF1900-1KA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3UF1900-1KA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF1900-1KA00&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1900-1KA00&lang=en)





