

cavo USB-PC per il collegamento alla interfaccia USB di un PC, lunghezza 2,5 m per la comunicazione con SIMOCODE pro oppure softstarter SIRIUS 3RW44 oppure sistema di sicurezza 3SK2 e 3RK3 tramite interfaccia di sistema



Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIMOCODE
denominazione del prodotto	Cavo USB per PC
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante il trasporto</li> </ul>	-40 ... +80 °C -25 ... +60 °C -40 ... +80 °C

Certificati/ Approvazioni			
General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other	Environment	Industrial Communication
----------------------	-------	-------------	--------------------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Profibus

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3UF7941-0AA00-0>

Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7941-0AA00-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3UF7941-0AA00-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en)

