



interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione H  
Icu=70kA con 415V a 3 poli, protezione avviatore TM110M, FM, In=4A senza  
protezione da sovraccarico protezione da cortocircuito li=15 x In connessione a  
morsetto

| Versione                                                                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                              | SETRON                            |
| denominazione del prodotto                                                                                                      | Interruttore automatico scatolato |
| esecuzione del prodotto                                                                                                         | Protezione avviatore              |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                   | TM110M                            |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                       | I                                 |
| numero di poli                                                                                                                  | 3                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                           |                                   |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                        | 800 V                             |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                  | 690 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                    | 5,4 W                             |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                              | 20 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                          | 9 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                              | 6 300                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico | No                                |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                             | Senza                             |
| funzione del prodotto                                                                                                           |                                   |
| • funzione di comunicazione                                                                                                     | No                                |
| • altra funzione di misura                                                                                                      | No                                |
| Peso netto per UQ                                                                                                               | 0,9 kg                            |
| Elettricità                                                                                                                     |                                   |
| corrente di impiego                                                                                                             |                                   |
| • a 40 °C                                                                                                                       | 4 A                               |
| • a 45 °C                                                                                                                       | 4 A                               |
| • a 50 °C                                                                                                                       | 4 A                               |
| • a 55 °C                                                                                                                       | 4 A                               |
| • a 60 °C                                                                                                                       | 4 A                               |
| • a 65 °C                                                                                                                       | 4 A                               |
| • a 70 °C                                                                                                                       | 4 A                               |
| Capacità di commutazione IEC 60947                                                                                              |                                   |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                   | H                                 |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                           |                                   |
| • con 240 V                                                                                                                     | 100 kA                            |
| • con 415 V                                                                                                                     | 70 kA                             |
| • con 440 V                                                                                                                     | 55 kA                             |
| • con 500 V                                                                                                                     | 5 kA                              |
| • con 690 V                                                                                                                     | 5 kA                              |

|                                                           |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) |                                                                                                                                                                                      |
| • con 240 V                                               | 100 kA                                                                                                                                                                               |
| • con 415 V                                               | 70 kA                                                                                                                                                                                |
| • con 440 V                                               | 40 kA                                                                                                                                                                                |
| • con 500 V                                               | 5 kA                                                                                                                                                                                 |
| • con 690 V                                               | 5 kA                                                                                                                                                                                 |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm)                 |                                                                                                                                                                                      |
| • con 240 V                                               | 220 kA                                                                                                                                                                               |
| • con 415 V                                               | 154 kA                                                                                                                                                                               |
| • con 440 V                                               | 121 kA                                                                                                                                                                               |
| • con 500 V                                               | 7,5 kA                                                                                                                                                                               |
| • con 690 V                                               | 7,5 kA                                                                                                                                                                               |
| esecuzione della protezione da cortocircuito              | per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA; il link si trova nella sezione Service & Support nell'ultimo capitolo |

#### Parametri regolabili

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (li) / per sgancio I |      |
| • min.                                                                            | 64 A |
| • max.                                                                            | 64 A |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N                         |      |
| • min.                                                                            | 0 A  |
| • max.                                                                            | 0 A  |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                          | No   |

#### Progettazione meccanica

|                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| parte integrante del prodotto                                                               |                                 |
| • bobina di minima tensione                                                                 | No                              |
| • bobina a lancio di corrente                                                               | No                              |
| • contatto di segnalazione sgancio                                                          | No                              |
| altezza [in]                                                                                | 5,12 in                         |
| altezza                                                                                     | 130 mm                          |
| larghezza [in]                                                                              | 3 in                            |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / dei morsetti per conduttori tondi / multifilare | 1 x (1,5 - 70 mm <sup>2</sup> ) |
| larghezza                                                                                   | 76,2 mm                         |
| profondità [in]                                                                             | 2,76 in                         |
| profondità                                                                                  | 70 mm                           |

#### Connessioni

|                                                                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                     | Attacchi anteriori                    |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                        | morsetto serracavo da entrambi i lati |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5) | Argento                               |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6) | Lattina                               |

#### Circuito ausiliario

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari | 0 |
|-------------------------------------------------|---|

#### Accessori

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato | Sì |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Condizioni ambientali

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| grado di protezione IP / lato frontale | IP40   |
| temperatura ambiente                   |        |
| • durante l'esercizio / min.           | -25 °C |
| • durante l'esercizio / max.           | 70 °C  |
| • durante l'immagazzinaggio / min.     | -40 °C |
| • durante l'immagazzinaggio / max.     | 80 °C  |

#### Environmental footprint

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                             | Sì      |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                   | 190 kg  |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione | 4,67 kg |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante                  | 186 kg  |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| l'esercizio                                                                |           |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -0,826 kg |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                           | Q         |

#### Approvazioni / Certificati

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

##### General Product Approval      EMV      Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

##### Maritime application      other



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

##### Environment



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA1104-6MG36-0AA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA1104-6MG36-0AA0>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1104-6MG36-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1104-6MG36-0AA0)

##### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





