

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 250 classe del potere di interruzione M  
Icu=55kA con 415V a 3 poli, protezione avviatore TM120M, AM, In=160A senza  
protezione da sovraccarico protezione da cortocircuito li=7...16 x In attacchi piatti a  
vite

| Versione                                                                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                              | SENTRON                           |
| denominazione del prodotto                                                                                                      | Interruttore automatico scatolato |
| esecuzione del prodotto                                                                                                         | Protezione avviatore              |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                   | TM120M                            |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                       | I                                 |
| numero di poli                                                                                                                  | 3                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                           |                                   |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                        | 800 V                             |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                  | 690 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                    | 33 W                              |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo              | 11 W                              |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                              | 20 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                          | 8 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                              | 5 400                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico | No                                |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                             | Senza                             |
| funzione del prodotto                                                                                                           |                                   |
| • funzione di comunicazione                                                                                                     | No                                |
| • altra funzione di misura                                                                                                      | No                                |
| Peso netto per UQ                                                                                                               | 1,571 kg                          |
| Elettricità                                                                                                                     |                                   |
| corrente di impiego                                                                                                             |                                   |
| • a 40 °C                                                                                                                       | 160 A                             |
| • a 45 °C                                                                                                                       | 160 A                             |
| • a 50 °C                                                                                                                       | 160 A                             |
| • a 55 °C                                                                                                                       | 156 A                             |
| • a 60 °C                                                                                                                       | 151 A                             |
| • a 65 °C                                                                                                                       | 147 A                             |
| • a 70 °C                                                                                                                       | 142 A                             |
| Capacità di commutazione IEC 60947                                                                                              |                                   |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                   | M                                 |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                           |                                   |
| • con 240 V                                                                                                                     | 85 kA                             |
| • con 415 V                                                                                                                     | 55 kA                             |
| • con 440 V                                                                                                                     | 36 kA                             |
| • con 500 V                                                                                                                     | 15 kA                             |
| • con 690 V                                                                                                                     | 3 kA                              |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)                                                                       |                                   |
| • con 240 V                                                                                                                     | 85 kA                             |
| • con 415 V                                                                                                                     | 55 kA                             |
| • con 440 V                                                                                                                     | 36 kA                             |
| • con 500 V                                                                                                                     | 10 kA                             |
| • con 690 V                                                                                                                     | 3 kA                              |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm)                                                                                       |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                                                 | 187 kA<br>121 kA<br>75,6 kA<br>30 kA<br>4,5 kA                                                                                                                                       |
| esecuzione della protezione da cortocircuito                                                                                                                                                                                      | per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA; il link si trova nella sezione Service & Support nell'ultimo capitolo |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ii) / per sgancio I <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                        | 1 120 A<br>2 560 A                                                                                                                                                                   |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                                                | 0 A<br>0 A                                                                                                                                                                           |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                   |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| parte integrante del prodotto <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• contatto di segnalazione sgancio</li> </ul>                                    | No<br>No<br>No                                                                                                                                                                       |
| altezza [in]                                                                                                                                                                                                                      | 6,22 in                                                                                                                                                                              |
| altezza                                                                                                                                                                                                                           | 158 mm                                                                                                                                                                               |
| larghezza [in]                                                                                                                                                                                                                    | 4,13 in                                                                                                                                                                              |
| larghezza                                                                                                                                                                                                                         | 105 mm                                                                                                                                                                               |
| profondità [in]                                                                                                                                                                                                                   | 2,76 in                                                                                                                                                                              |
| profondità                                                                                                                                                                                                                        | 70 mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Connessioni</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                                                                                                                                                | Attacchi anteriori                                                                                                                                                                   |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                                                                                                                                                   | attacchi piatti a vite da entrambi i lati                                                                                                                                            |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min.                                                                                                                                                    | 13 x 1 mm                                                                                                                                                                            |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max.                                                                                                                                                    | 25 x 8 mm                                                                                                                                                                            |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5)                                                                                                                            | Argento                                                                                                                                                                              |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6)                                                                                                                            | Argento                                                                                                                                                                              |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    |
| <b>Accessori</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato                                                                                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| grado di protezione IP / lato frontale                                                                                                                                                                                            | IP40                                                                                                                                                                                 |
| temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio / min.</li> <li>• durante l'esercizio / max.</li> <li>• durante l'immagazzinaggio / min.</li> <li>• durante l'immagazzinaggio / max.</li> </ul> | -25 °C<br>70 °C<br>-40 °C<br>80 °C                                                                                                                                                   |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale                                                                                                                                                                             | 285,47 kg                                                                                                                                                                            |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione                                                                                                                                                           | 6,87 kg                                                                                                                                                                              |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio                                                                                                                                                                | 279 kg                                                                                                                                                                               |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita                                                                                                                                                        | -0,78 kg                                                                                                                                                                             |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                  | Q                                                                                                                                                                                    |
| <b>Approvazioni / Certificati</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| <b>General Product Approval</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### General Product Approval

#### Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

#### Maritime application

#### other

#### Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA1216-5MH32-0AA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA1216-5MH32-0AA0>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1216-5MH32-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1216-5MH32-0AA0)

##### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





