



SETRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH1, 250 A, per Sistema di sbarre colletttrici Rittal 60mm, morsetto serracavo, controllo fusibili: elettronico EFM10, livello di copertura 32/70mm

Versione	
denominazione del prodotto	Sezionatori sottocarico
esecuzione della sbarra colletttrice	Spessore sbarre colletttrici 5 o 10 mm
esecuzione del controllo fusibili	elettronico EFM10
esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale	No
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
tecnica costruttiva dell'apparecchio	per sistema di sbarre colletttrici Rittal 60 mm
grandezza costruttiva del coltello sezionatore	1 e 0
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	NH0, NH1
corrente di interruzione limitata con interruttore chiuso max.	32 kA
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	1 600
valore I2t con interruttore chiuso max.	780 kA2.s
fattore di potenza	
• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,45
• con carico capacitivo	-0,25
sistema di fusibili	fusibile NH
grado di inquinamento	2
Tensione	
tensione di isolamento	
• valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 2 con AC valore nominale	1 000 V
fattore di potenza con AC-21 B	0,95
tensione di tenuta a impulso valore nominale	8 kV
• corrente di impiego	
— a 35 °C valore nominale	250 A
— a 40 °C valore nominale	245 A
— a 45 °C valore nominale	240 A
— a 50 °C valore nominale	233 A
— a 55 °C valore nominale	233 A
• corrente di impiego	
— con AC-21 B con 240 V valore nominale	250 A
— con AC-21 B con 400 V valore nominale	250 A

— con AC-21 B con 500 V valore nominale	250 A
— con AC-21 B con 690 V valore nominale	250 A
— con AC-22 B con 240 V valore nominale	250 A
— con AC-22 B con 400 V valore nominale	250 A
— con AC-22 B con 500 V valore nominale	250 A
— con AC-22 B con 690 V valore nominale	250 A
— con AC-23 B con 690 V valore nominale	100 A
— con AC-23 B con 500 V valore nominale	200 A
— con AC-23 B con 400 V valore nominale	250 A
— con AC-23 B con 240 V valore nominale	250 A
corrente di interruzione limitata con inserzione rapida max. ammissibile	25 kA
tensione di impiego	
• con AC valore nominale min.	230 V
• con AC valore nominale max.	690 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	
• con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda	IP40
• con interruttore chiuso senza diaframma o copertura per capocorda	IP30
• aperta	IP20
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	
• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile per ogni polo	8 W
• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile ogni apparecchio	24 W
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	31 W
• del fusibile per ogni fusibile max.	23 W
Circuito principale	
corrente di impiego	
• valore nominale	250 A
• con carico capacitivo con 400 V valore nominale	72 A
• con carico capacitivo con 500 V valore nominale	55 A
Circuito ausiliario	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Opportunità	
idoneità all'impiego interruttore principale	No
idoneità all'impiego sezionatore sottocarico	Sì
idoneità all'impiego interruttore di OFF DI EMERGENZA	No
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	Sì
idoneità all'impiego interruttore per manutenzione/riparazione	Sì
Dettagli	
funzione del prodotto monitoraggio di mancanza fase	No
parte integrante del prodotto	
• bobina di minima tensione	No
• bobina di minima tensione con contatto anticipato	No
caratteristica del prodotto piombabile	Sì
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	Sì
ampliamento del prodotto opzionale lucchettabilità	Sì
ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio di mancanza fase	Sì
ampliamento del prodotto opzionale bobina a lancio di corrente	No
ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio protezione da sovratensione	Sì

Funzione del prodotto			
funzione del prodotto monitoraggio protezione da sovratensione	No		
Cortocircuito			
corrente di cortocircuito condizionata (I_q)			
• con AC con 240 V con inserzione rapida valore nominale	80 kA		
• con AC con 500 V con inserzione rapida valore nominale	80 kA		
• con AC con 690 V con inserzione rapida valore nominale	50 kA		
• con interruttore chiuso con AC con 240 V valore nominale	120 kA		
• con interruttore chiuso con AC con 500 V valore nominale	120 kA		
• con interruttore chiuso con AC con 690 V valore nominale	100 kA		
Conessioni			
disposizione della connessione elettrica per circuito principale	Altro		
sezione di conduttore collegabile per contatti principali			
• filo rigido o multifilare min.	70 mm ²		
• filo rigido o multifilare max.	185 mm ²		
• multifilare min.	70 mm ²		
• multifilare max.	185 mm ²		
coppia di serraggio con morsetti a vite			
• min.	10 N·m		
• max.	10 N·m		
tipo di sezioni di conduttore collegabili dei conduttori a lamelle max.	20 x 10 mm		
tipo di tecnica di collegamento	Morsetto serracavo		
Progettazione meccanica			
altezza	306 mm		
larghezza	183,7 mm		
larghezza della sbarra colletttrice			
• min.	12 mm		
• max.	30 mm		
profondità	172,5 mm		
tipo di fissaggio	sbarra di corrente		
tipo di fissaggio			
• montaggio su base di fondo	No		
• montaggio su sbarre	Sì		
posizione di montaggio	orizzontale/verticale		
distanza al centro delle sbarre	60 mm		
Peso netto per UQ	3,639 kg		
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio			
• min.	-25 °C		
• max.	55 °C		
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio			
• min.	-50 °C		
• max.	80 °C		
Certificati			
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q		
Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval		
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations		
			
CCC	EG-Konf.		
			
	VDE		
General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other

other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1143-1JC22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1143-1JC22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1143-1JC22

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



