



modulo compatto AS-i K60 digitale 4DI, IP67 4 x ingressi, max. 200 mA 4 x prese M12 assegnazione Y-II piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

| Dati tecnici generali                                                                                                                                        |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| esecuzione del prodotto                                                                                                                                      | moduli I/O digitali per utilizzo in campo IP 67 - K60                                       |
| esecuzione del tipo di device                                                                                                                                | slave standard                                                                              |
| esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite                                                                                          | morsetti a vite M12                                                                         |
| Alimentazione sensore                                                                                                                                        |                                                                                             |
| tipo di tensione di alimentazione per alimentazione sensore                                                                                                  | mediante AS-Interface                                                                       |
| tensione di ingresso                                                                                                                                         | 20 ... 30 V                                                                                 |
| caratteristica dell'alimentazione sensori resistente a cortocircuito e sovraccarico                                                                          | Sì                                                                                          |
| caricabilità in corrente dell'alimentazione sensori per tutti gli ingressi <ul style="list-style-type: none"><li>con temperatura ambiente di 40 °C</li></ul> | 200 mA                                                                                      |
| Ingressi                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| numero di ingressi digitali                                                                                                                                  | 4                                                                                           |
| tipo di tecnica di collegamento                                                                                                                              | tecnica a 2 e 3 conduttori                                                                  |
| tipo di tensione delle tensioni di ingresso                                                                                                                  | DC                                                                                          |
| corrente di ingresso sull'ingresso digitale <ul style="list-style-type: none"><li>per segnale &lt;1&gt; min.</li><li>per segnale &lt;0&gt; max.</li></ul>    | 6 mA<br>1,5 mA                                                                              |
| esecuzione dell'assegnazione dei pin del connettore degli ingressi                                                                                           | assegnazione Y-II                                                                           |
| Uscite                                                                                                                                                       |                                                                                             |
| numero delle uscite digitali                                                                                                                                 | 0                                                                                           |
| esecuzione dell'assegnazione dei pin del connettore delle uscite                                                                                             | assegnazione Y-II                                                                           |
| Condizioni ambientali                                                                                                                                        |                                                                                             |
| temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"><li>durante l'esercizio</li><li>durante l'immagazzinaggio</li></ul>                                   | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +85 °C                                                            |
| grado di protezione IP                                                                                                                                       | IP67                                                                                        |
| Dati meccanici                                                                                                                                               |                                                                                             |
| larghezza                                                                                                                                                    | 60 mm                                                                                       |
| altezza                                                                                                                                                      | 152 mm                                                                                      |
| profondità                                                                                                                                                   | 29 mm                                                                                       |
| tipo di fissaggio                                                                                                                                            | montaggio su guida profilata/a parete mediante piastra di montaggio per modulo compatto K60 |
| resistenza agli urti                                                                                                                                         | 15g / 11 ms                                                                                 |
| Certificati/ Approvazioni                                                                                                                                    |                                                                                             |
| General Product Approval                                                                                                                                     | EMV                                                                                         |



#### Maritime application

#### other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Environment

#### Industrial Communication

[Environmental Confirmations](#)



#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1200-0CQ00-0AA3>

##### Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1200-0CQ00-0AA3>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1200-0CQ00-0AA3>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1200-0CQ00-0AA3&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1200-0CQ00-0AA3&lang=en)



