



modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 digitale 4DI/4DQ, IP20 4 x ingressi per sensore a 3 fili alimentazione dei sensori commutabile 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite morsetti a vite larghezza costruttiva 22,5 mm

denominazione del prodotto	Moduli I/O Slimline Compact per l'impiego nel quadro elettrico
esecuzione del prodotto	AS-i SC22.5, 4DI/4DQ, standard
designazione del tipo di prodotto	3RK1
esecuzione del tipo di device	slave standard
profilo di device AS-Interface	S-7.0.F
ID1-Code	F; Impostazione di fabbrica, modificabile
tensione di impiego secondo specifica AS-Interface	18 ... 31,6 V
funzione del prodotto idoneità per AS-i Power24V	SI
corrente assorbita da cavi profilati dell'AS-Interface	- con 30 V max. 270 mA - con 24 V con AS-i Power24V max. 270 mA
tipo di impostazione indirizzo dei device AS-i	tramite presa di indirizzamento frontale
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1 Diboron trioxide - 1303-86-2
Peso netto per UQ	0,236 kg
codice di riferimento	- secondo EN 61346-2 K - secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750 A
resistenza agli urti	15 g / 11 ms (moduli) o 10 g / 11 ms (moduli con connettore di apparecchiatura)
altre avvertenze	Per l'alimentazione dei circuiti di uscita è necessaria una alimentazione addizionale esterna (AUX-POWER) con da 20 a 30 V DC L'alimentazione addizionale deve essere conforme alla IEC 60990 (PELV), classe di protezione III.
Ingressi digitali	
numero di ingressi digitali	4
numero di ingressi digitali di sicurezza	0
tipo di caratteristica di ingresso	PNP Type 2
tipo di tecnica di collegamento	tecnica a 2 e 3 conduttori
Alimentazione sensore	
tipo di tensione di alimentazione per alimentazione sensore	AS-Interface / U_AUX commutabile
caricabilità in corrente dell'alimentazione sensori per tutti gli ingressi con temperatura ambiente di 40 °C	500 mA
nota	200 mA con alimentazione tramite AS-Interface / 500 mA con alimentazione mediante Uaux
caratteristica dell'alimentazione sensori resistente a cortocircuito e sovraccarico	SI
caduta di tensione sull'alimentazione sensori	

• da AS-Interface • da tensione ausiliaria esterna	8,5 V 1 V	
uscitas digitales		
numero delle uscite digitali	4	
esecuzione dell'uscita di commutazione	transistor (PNP)	
funzione del prodotto per alimentazione di tensione protezione dall'inversione di polarità	Si	
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito	Si	
funzione del prodotto	Protezione da induzione integrata	
corrente totale delle uscite digitali per ogni modulo max.	4 A	
tipo di tensione di alimentazione sulle uscite	tramite AUX POWER	
caricabilità in corrente dell'uscita statica con DC-13 con 24 V	2 A	
Ingressi analogici		
numero degli ingressi analogici	0	
Uscite analogiche		
numero delle uscite analogiche	0	
Connettore di apparecchiatura		
caricabilità in corrente dell'interfaccia verso il connettore di apparecchiatura • per AS-Interface • per tensione ausiliaria esterna	2 A 4 A	
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto	
altezza	100 mm	
larghezza	22,5 mm	
profondità	120 mm	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio	-25 ... +70 °C -40 ... +85 °C	
Connessioni /Morsetti		
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite	Morsetti a vite	
tipo di sezioni di conduttore collegabili • filo rigido • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore • filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore • con conduttori AWG filo rigido • con conduttori AWG multifilare	1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 1x (0,25 ... 2,5 mm²), 2x (0,25 ... 1,0 mm²) non consentito 1x (24 ... 14), 2x (24 ... 16) non consentito	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	EMV
Environmental Con- firmations  EG-Konf.   UL   RCM		
Test Certificates		Maritime application
Type Test Certifi- cates/Test Report Special Test Certifi- cate  ABS  DNV  LRS  PRS		
other	Industrial Communication	



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1400-2CE00-2AA2>

Generatore CAX online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1400-2CE00-2AA2>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1400-2CE00-2AA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-2CE00-2AA2&lang=en





Ultima modifica:

02/04/2025 