



modulo ASIsafe SlimLine Compact SC17.5F digital safety 2F-DI/2DQ, IP20 2 x ingressi per sensori meccanici 2 x uscite standard DC 24 V alimentazione di uscita commutabile morsetti a vite larghezza costruttiva 17,5 mm

denominazione del prodotto	Moduli I/O Slimline Compact per l'impiego nel quadro elettrico
esecuzione del prodotto	AS-i SC17.5F, 2F-DI/2DQ
designazione del tipo di prodotto	3RK1
esecuzione del tipo di device	slave standard
profilo di device AS-Interface	S-7.B.F
ID1-Code	F; Impostazione di fabbrica, modificabile
tensione di impiego secondo specifica AS-Interface	18 ... 31,6 V
funzione del prodotto idoneità per AS-i Power24V	Sì
corrente assorbita da cavi profilati dell'AS-Interface	
• con 30 V max.	270 mA
• con 24 V con AS-i Power24V max.	270 mA
tipo di impostazione indirizzo dei device AS-i	tramite presa di indirizzamento frontale
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1
Peso netto per UQ	0,177 kg
codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	K
• secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	A
resistenza agli urti	15 g / 11 ms (moduli) o 10 g / 11 ms (moduli con connettore di apparecchiatura)
altre avvertenze	Per l'alimentazione dei circuiti di uscita è necessaria una alimentazione addizionale esterna (AUX-POWER) con da 20 a 30 V DC L'alimentazione addizionale deve essere conforme alla IEC 60990 (PELV), classe di protezione III.
Ingressi digitali	
numero di ingressi digitali	0
numero di ingressi digitali di sicurezza	2
tipo di caratteristica di ingresso	mechanical contacts
uscite digitali	
numero delle uscite digitali	2
esecuzione dell'uscita di commutazione	transistor (PNP)
funzione del prodotto per alimentazione di tensione protezione dall'inversione di polarità	Sì
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito	Sì
funzione del prodotto	Protezione da induzione integrata
corrente totale delle uscite digitali per ogni modulo max.	0,5 A
• nota	0,2 A con alimentazione tramite AS-Interface / 0,5 A con alimentazione mediante Uaux
tipo di tensione di alimentazione sulle uscite	AS-Interface / U_AUX commutabile

caricabilità in corrente dell'uscita statica con DC-13 con 24 V		0,5 A; 0,15 A con alimentazione tramite AS-Interface / 0,5 A con alimentazione mediante Uaux
Ingressi analogici		
numero degli ingressi analogici	0	
Uscite analogiche		
numero delle uscite analogiche	0	
IEC 62061		
PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 62061	0 1/h	
ISO 13849		
performance Level (pL) secondo EN ISO 13849-1	e	
categoria secondo EN ISO 13849-1	fino a categoria 4	
IEC 61508		
livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 61508	3	
PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508	5E-6	
quota di guasti non pericolosi (SFF)	99 %	
valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a	
Connettore di apparecchiatura		
caricabilità in corrente dell'interfaccia verso il connettore di apparecchiatura		
• per AS-Interface		2 A
• per tensione ausiliaria esterna		4 A
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto	
altezza	100 mm	
larghezza	17,5 mm	
profondità	120 mm	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio		-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio		-40 ... +85 °C
Conessioni /Morsetti		
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite		Morsetti a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili		
• filo rigido		1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		1x (0,25 ... 2,5 mm²), 2x (0,25 ... 1,0 mm²)
• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore		non consentito
• con conduttori AWG filo rigido		1x (24 ... 14), 2x (24 ... 16)
• con conduttori AWG multifilare		non consentito
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	
Environmental Conformations     		
EMV	Test Certificates	Maritime application
 RCM	Type Test Certificates/Test Report	 ABS  DNV  LRS  PRS
other	Industrial Communication	



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1405-2BE00-2AA2>

Generatore CAX online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-2BE00-2AA2>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1405-2BE00-2AA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-2BE00-2AA2&lang=en





Ultima modifica:

21/11/2025 