



modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 digitale, slave A/B 4DQ, IP20 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite morsetti a vite larghezza costruttiva 22,5 mm

denominazione del prodotto	Moduli I/O Slimline Compact per l'impiego nel quadro elettrico
esecuzione del prodotto	AS-i SC22.5, 4DQ A/B
designazione del tipo di prodotto	3RK2
esecuzione del tipo di device	slave A/B (spec. 3.0)
profilo di device AS-Interface	S-7.A.7
ID1-Code	7; Impostazione modificabile
tensione di impiego secondo specifica AS-Interface	18 ... 31,6 V
funzione del prodotto idoneità per AS-i Power24V	Sì
corrente assorbita da cavi profilati dell'AS-Interface	
• con 30 V max.	45 mA
• con 24 V con AS-i Power24V max.	45 mA
tipo di impostazione indirizzo dei device AS-i	tramite presa di indirizzamento frontale
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1 Diboron trioxide - 1303-86-2
Peso netto per UQ	0,178 kg
codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	K
• secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	A
resistenza agli urti	15 g / 11 ms (moduli) o 10 g / 11 ms (moduli con connettore di apparecchiatura)
altre avvertenze	Per l'alimentazione dei circuiti di uscita è necessaria una alimentazione addizionale esterna (AUX-POWER) con da 20 a 30 V DC L'alimentazione addizionale deve essere conforme alla IEC 60990 (PELV), classe di protezione III.
Ingressi digitali	
numero di ingressi digitali	0
numero di ingressi digitali di sicurezza	0
uscite digitali	
numero delle uscite digitali	4
esecuzione dell'uscita di commutazione	transistor (PNP)
funzione del prodotto per alimentazione di tensione protezione dall'inversione di polarità	Sì
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito	Sì
funzione del prodotto	Protezione da induzione integrata
corrente totale delle uscite digitali per ogni modulo max.	4 A
tipo di tensione di alimentazione sulle uscite	tramite AUX POWER
caricabilità in corrente dell'uscita statica con DC-13 con 24 V	2 A

Ingressi analogici					
numero degli ingressi analogici	0				
Uscite analogiche					
numero delle uscite analogiche	0				
Connettore di apparecchiatura					
caricabilità in corrente dell'interfaccia verso il connettore di apparecchiatura					
• per AS-Interface	2 A				
• per tensione ausiliaria esterna	4 A				
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni					
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto				
altezza	100 mm				
larghezza	22,5 mm				
profondità	120 mm				
Condizioni ambientali					
temperatura ambiente					
• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C				
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +85 °C				
Conessioni /Morsetti					
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite	Morsetti a vite				
tipo di sezioni di conduttore collegabili					
• filo rigido	1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)				
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1x (0,25 ... 2,5 mm²), 2x (0,25 ... 1,0 mm²)				
• filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore	non consentito				
• con conduttori AWG filo rigido	1x (24 ... 14), 2x (24 ... 16)				
• con conduttori AWG multifilare	non consentito				
Approvazioni Certificati					
Environment	General Product Approval	EMV			
Environmental Confirmations	 EG-Konf.		 UL		 RCM
Test Certificates	Maritime application	other			
Type Test Certificates/Test Report	 DNV	 LRS	 PRS		Confirmation
other	Industrial Communication				
Miscellaneous	 ASi				
Ulteriori informazioni					
Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC. Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC. Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui). https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)					

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK2100-1CE00-2AA2>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2100-1CE00-2AA2>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK2100-1CE00-2AA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2100-1CE00-2AA2&lang=en





Ultima modifica:

02/04/2025 