



blocco a tenuta meccanica, AC/DC 110 V, per contattori 3RT202, 3RT232, 3RT252

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Blocchetti di ritenuta
denominazione del prodotto	blocco a tenuta meccanica
designazione del tipo di prodotto	3RT29
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
grandezza costruttiva del contattore	S0
tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	300 V
potenza dissipata [W] della bobina magnetica con DC tip.	4 W
potenza dissipata [V·A] della bobina magnetica con AC tip.	4 VA
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
grado di protezione IP lato frontale	IP20
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Peso netto per UQ	0,122 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC - a 50 Hz valore nominale - a 60 Hz valore nominale	110 V 110 V
frequenza della tensione di alimentazione comando 1 valore nominale 2 valore nominale	50 Hz 60 Hz
tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale	110 V
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica - valore iniziale - valore finale	0,85 1,1
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC - valore iniziale - valore finale	0,85 1,1
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC - a 50 Hz - a 60 Hz	0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1
numero dei contatti NC per contatti ausiliari - con commutazione istantanea - con commutazione ritardata	0 0 0

numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0				
• con commutazione istantanea	0				
• con commutazione in anticipo	0				
Condizioni ambientali					
temperatura ambiente					
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C				
• durante l'immagazzinaggio	-50 ... +80 °C				
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni					
posizione di montaggio	a piacere				
tipo di fissaggio	attaccabile				
altezza	48,4 mm				
larghezza	22 mm				
profondità	84,3 mm				
Connessioni /Morsetti					
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite				
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari					
• filo rigido o multifilare	0,5 ... 4 mm²				
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 2,5 mm²				
tipo di sezioni di conduttore collegabili					
• per contatti ausiliari — filo rigido — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm² 2x (0,5 ... 2,5 mm²), 1x 2,5 mm²				
• con conduttori AWG per contatti ausiliari	2x 14, 1x 12				
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari	14 ... 12				
Approvazioni Certificati					
dichiarazione ambientale del prodotto					
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	0.0885 kg				
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	6.96 kg				
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-0.00609 kg				
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	7.04 kg				
Environment	General Product Approval				
 Environmental Con- firmations   EG-Konf.  UL 					
EMV	Test Certificates	other			
 RCM	Type Test Certifi- cates/Test Report	Special Test Certific- ate	Miscellaneous		Confirmation
Railway					
Special Test Certific- ate					
Ulteriori informazioni					
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information for data generation and storage					

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2926-3AF31>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-3AF31>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2926-3AF31>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-3AF31&lang=en



