

SWITCH DISCONNECTOR 4X125A

Versione		
Marca del prodotto		SETRON
Denominazione del prodotto		Sezionatore sottocarico
Esecuzione del prodotto		Esecuzione base senza maniglia
Esecuzione dell'interruttore sotto carico / Forma verticale		No
Esecuzione del comando di commutazione / Comando motorizzato		No
Dati tecnici generali		
Numero di poli		4
Tecnica costruttiva dell'apparecchio		incasso fisso
Durata di vita elettrica (numero di cicli di manovra) / tip.		2 000
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]		3KA711
Durata di vita meccanica (numero di cicli di manovra) / tip.		10 000
Classe di protezione		
Grado di protezione IP		IP00
Elettricità		
Corrente / Valore nominale	A	125
Corrente permanente / Valore nominale	A	125
Circuito principale		
Tensione di esercizio		
• Valore nominale	V	690
• con AC / a 50/60 Hz / Valore nominale	V	690
• con DC / Valore nominale	V	440
Corrente di esercizio / per AC-21 / Valore nominale	A	125
Opportunità		
Idoneità all'impiego		
• Interruttore di OFF DI EMERGENZA		Si
• Interruttore di sicurezza		Si
Cortocircuito		
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) / con 400 V / Valore nominale	kA	100
Conessioni		

Numero delle connessioni elettriche / per circuito principale		morsetto piatto
---	--	-----------------

Progettazione meccanica

Altezza	mm	113
Larghezza	mm	142
Profondità	mm	73
Tipo di fissaggio		fissaggio della base
Peso netto	kg	1

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente		
• durante l'esercizio / min.	°C	-20
• durante l'esercizio / max.	°C	45

Certificati

Codice identificativo di apparecchiatura / secondo EN 61346-2		Q
---	--	---

General Product Approval

Declaration of Conformity



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3KA71164AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/3KA71164AA00/all>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA71164AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

Ultima modifica:

22.03.2016