




## ZIP QUADRA COMFORT




| h(m)  | E(lx)<br>4000K | E(lx)<br>3000K | E(lx)<br>2700K | ASY |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 10.0  | 0.5            | 0.5            | 0.0            |     |
| 8.0   | 1.0            | 1.0            | 0.5            |     |
| 6.0   | 2.5            | 2.0            | 1.5            |     |
| 4.0   | 8.0            | 7.0            | 6.5            |     |
| 2.0   | 77.0           | 66.0           | 62.0           |     |
| 0.1 m | 0              | 0              | 0(m)           |     |

**S.7896W.09 (Nero)**

modulo 9 LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

Calpestabili da incasso

**Dati Tecnici Sorgente Luminosa**

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Tipo sorgente luminosa:                             | LED            |
| Temperatura colore:                                 | 3000K          |
| Flusso luminoso sorgente:                           | 1813lm         |
| Flusso luminoso apparecchio:                        | 1188lm         |
| Potenza della sorgente:                             | 14.8W          |
| Potenza totale assorbita<br>apparecchio:            | 16.6W          |
| Efficienza luminosa apparecchio:                    | 72lm/W         |
| Indice resa cromatica:                              | CRI 90         |
| Deviazione standard della<br>corrispondenza colore: | MacAdam step 3 |

**Dati Tecnici Temperature e Durata**

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Durata vita LED:                     | L80 B10 70.000h Ta 25°C<br>L80 B10 50.000h Ta 40°C |
| Durata vita APPARECCHIO:             | min. 70.000h Ta 25°C<br>min. 50.000h Ta 40°C       |
| Temperatura ambiente<br>performance: | Tq 25°C                                            |
| Temperatura ambiente operativa:      | da -20°C a +50°C                                   |
| Temperatura di stoccaggio:           | da -20°C a +60°C                                   |

**Dati Tecnici Alimentazione**

|                                                                 |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tensione (AC):                                                  | 220-240Vac                                                                |
| Frequenza (AC):                                                 | 50/60Hz                                                                   |
| Tensione (DC):                                                  | 198-276Vdc                                                                |
| Dimmerazione:                                                   | NON DIMMERABILE (ON-OFF)<br>(Possibilità DALI2; PUSH con<br>sovrapprezzo) |
| Inrush Current:                                                 | 5A 50µsec                                                                 |
| Numero max pezzi per interruttore<br>magneto termico tipo B16A: | 50                                                                        |
| Numero max pezzi per interruttore<br>magneto termico tipo C16A: | 85                                                                        |
| Protezione da sovratensione<br>(tra L-N):                       | 2kV                                                                       |
| Protezione da sovratensione<br>(tra L/N-PE):                    | 4kV                                                                       |

**Dati Tecnici Installazione**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Classe isolamento elettrico:    | I              |
| Grado di protezione IP:         | IP65 IP67      |
| Resistenza impatto:             | IK09           |
| Temperatura superficiale vetro: | 35°C           |
| Peso:                           | 4.0764Kg       |
| Carico massimo:                 | 1020Kg         |
| Cavo di alimentazione:          | 0.2m - H07RN-F |

**VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA:** questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 490mA V<sub>fmin</sub>=23.4Vdc V<sub>fmax</sub>=27.9Vdc. Esempio di Alimentatori SIMES compatibili (controllare sul catalogo la lista completa di alimentatori):

Art. S.2438 ALIMENTATORE 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DIMMERABILE DALI IN BOX IP67

Art. S.3426 ALIMENTATORE DALI MULTI-POTENZA 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

NB: Utilizzare 1 Alimentatore per ogni Apparecchio

S.7896W.09 REV: A

**ZIP QUADRA COMFORT**  
**S.7896W.09 (Nero)****TESTO DI CAPITOLATO****TIPOLOGIA**

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 240mm. Grado di protezione IP 65 IP67

**CARATTERISTICA DEI MATERIALI**

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 2 mm. realizzato in alluminio. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

**Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:**

1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 09 Carico massimo 1020 Kg

**PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA**

Sistema ottico in grado di ridurre notevolmente l'abbagliamento grazie alla posizione arretrata delle sorgenti. Riflettore ottico in policarbonato nero abbinato a lenti in metacrilato trasparente (Versioni con LED). Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato (Versioni con COB). Vetro di protezione trasparente temprato di spessore 10 mm. Rendimento -- Sorgente luminosa, con posizione lampada basculante  $\pm 5^\circ$ .

**BASSA TEMPERATURA SUPERFICIALE**

Temperatura del vetro 35°C (Ta 25°C)

**CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE**

Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione.

**CABLAGGIO**

0.2m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F chiuso tramite il pressacavo PG 13.5 ( $\varnothing 6 \div 12$  mm), sigillato con resina epossidica bicomponente.

Fornito in dotazione il connettore rapido M20 ( $\varnothing 6 \div 12$  mm) IP68 per collegamento passante singolo, da alloggiare all'interno della cassaforma.

Classe di isolamento: CLASSE I

Colori disponibili: Nero (cod.09) Peso: 4.0764 Kg Glow Wire test: 850°C

**Apparecchi forniti completi di modulo LED**

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni aggiuntive su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

**APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.**

Si raccomanda di installare nell'impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l'intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l'effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all'interno del quadro elettrico di alimentazione dell'impianto (la scelta di quest'ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

**ZIP QUADRA COMFORT****S.7896W.09 (Nero)****ACCESSORI****S.2498****SCARICATORE SOVRATENSIONE 10kV CLASSE I**

Compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in Classe di Isolamento CLASSE I Tensione di funzionamento 230-277V SPD type 2+3 Tensione massima di scarica 10kV grado di protezione IP67  
DEVE ESSERE PREVISTO N°1 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PER OGNI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E DEVE ESSERE INSTALLATO A MAX 10m DI DISTANZA DA QUEST'ULTIMO.