


AUTOMAX

LUXOR LED



Colonna luminosa a 3 stadi con luce fissa (verde, ambra, rosso) disponibile nel diametro 136 mm LX4.

Fonte luminosa con LED integrato colorato che consente l'ottimizzazione della frequenza cromatica emessa, garantendo colori brillanti. Grazie alla dimensione importante della colonna, LUXOR LED si sposa particolarmente bene con le esigenze di segnalazione della grande industria e dei grandi impianti di automazione. Proposto con base per fissaggio su superficie piana, sono disponibili inoltre diversi tipi di base e accessori per soddisfare le esigenze più sofisticate.

TENSIONE OPERATIVA

24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP54

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupole in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base e cappello in nylon rinforzato con fibra di vetro PA66 FV30.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce fissa a 360° .

Disponibile con lente **allCOLOR** (lente colorata con fonte luminosa colorata), vedi pagina 136.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



LUXOR LED 4

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	95	75



LED - Cd max

24V

40



Large size 3 stage stacklight - steady light - (green, amber, red) available with diameter 136 mm LX4. An integrated LED luminous source allows maximizing color emission frequency guaranteeing an outstanding color output.

Thanks to its larger size, LUXOR LED is particularly indicated for larger scale automated installation.

Configured with a flat mounting base, a wide selection of accessories to facilitate all mounting scenarios is available.

VOLTAGES

24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP54

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate lens with high impact resistance. Body in fiber glass reinforced nylon (PA66 FV30).

OPTICAL FEATURES

The vertically lined lens allows a perfect steady light distribution over 360° .

Available with **allCOLOR** lens (colored lens with colored light source), see page 136.

LUXOR LED LX4

24V ACDC

24V ACDC

●●● 16663*

●●● 16664**

* Fornito con piedini di fissaggio / Supplied with mounting feet
Fourni avec pieds de fixation

** Predisposizione per SUPPORTO BASE 72625, necessario per l'installazione
Ready for SUPPORT BASE 72625, necessary for installation
Prédisposé pour SUPPORT DE BASE 72625, nécessaire pour l'installation



LUXOR LED est la colonne lumineuse à lumière fixe de grande taille avec 3 éléments (vert, orange, rouge), disponible en diamètre 136 mm LX4.

Une source lumineuse à LED intégrée permet de maximiser la fréquence d'émission, garantissant une perception exceptionnelle des couleurs.

Grâce à sa grande taille, LUXOR LED est particulièrement indiqué pour les exigences de signalisation de la grande industrie et de l'automatisme.

Configuré avec une base de montage plate, un large choix d'accessoires pour faciliter tous les scénarios de fixation est aussi disponible.

TENSION D'UTILISATION

24V ACDC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré de protection : IP54

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dômes en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs. Corps en polyamide renforcé fibre de verre (PA66 FV30).

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

La lentille striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière fixe sur 360° . Disponible avec lentille **allCOLOR** (lentille colorée et source lumineuse colorée), voir page 136.

RICAMBI / SPARE PARTS / RECHANGES

SMD PCB LX4 071 F 423

72627

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DÔMES DE RECHANGES

LX4

● 72732 ● 72733