


TWS STEADY

TWS FLASHING

TWS STEADY
TWS FLASHING

Modulo / Module / Élément

Ghiera / Ring / Bague



Light module with traditional Ba15d lamp holder. **TWS STEADY/FLASHING** allows the use of traditional 5W incandescent bulbs as well as low consumption LED bulbs. Available in **STEADY** (steady light) and **FLASHING** (flashing light) version.

VOLTAGES

TWS STEADY: 12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)TWS FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° $+50^{\circ}$ C

IP rating: IP66, UL TYPE 4X

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade, guaranteed by a double polyurethane gasket on each module.

OPTICAL FEATURES

The vertically lined lens allows a perfect light distribution over 360° .

TWS STEADY: steady light

TWS FLASHING: flashing light (FPM: 1F 110 $\pm$ 20)

TWS STEADY*

☐ 12/240V ACDC

☐ 27701

☐ 27702

☐ 27703

☐ 27704

☐ 27705

☐ 27706

☐ 12/240V ACDC

☐ 27631

☐ 27632

☐ 27633

☐ 27634

☐ 27635

☐ 27636

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

TWS FLASHING*

☐ 12/48V DC

☐ 27711

☐ 27712

☐ 27713

☐ 27714

☐ 27715

☐ 27716

☐ 24/240V AC

☐ 27721

☐ 27722

☐ 27723

☐ 27724

☐ 27725

☐ 27726

☐ 12/48V DC

☐ 27641

☐ 27642

☐ 27643

☐ 27644

☐ 27645

☐ 27646

☐ 24/240V AC

☐ 27651

☐ 27652

☐ 27653

☐ 27654

☐ 27655

☐ 27656

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d. **TWS STEADY/FLASHING** permette l'utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W o di lampade a LED a basso consumo. Disponibile in versione **STEADY** (luce fissa) o **FLASHING** (luce lampeggiante).

TENSIONE OPERATIVA

TWS STEADY: 12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)TWS FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° $+50^{\circ}$ C

Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360° .

TWS STEADY: luce fissa

TWS FLASHING: luce lampeggiante (FPM: 1F 110 $\pm$ 20)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



TWS STEADY

V ACDC	12	24	48	110	240
mA	430	210	100	35	22

TWS FLASHING

V DC	12	24	48	-	-
V AC	-	24	48	110	240
mA	420	210	103	37	27



Steady Ba15d - Cd max
Flashing Ba15d - Cd max

12V 4 ☐
12V 4 ☐



Élément lumineux avec douille traditionnelle pour ampoules BA15d. **TWS STEADY/FLASHING** permet l'utilisation des ampoules traditionnelles à incandescence 5W ainsi que la faible consommation énergétique du LED. Disponible en version **STEADY** (lumière fixe) et **FLASHING** (lumière clignotante).

TENSION D'UTILISATION

TWS STEADY: 12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)TWS FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement: -30° $+50^{\circ}$ C

Degré de protection: IP66, UL TYPE 4X

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, garanti par un double joint en polyuréthane sur chaque élément.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

La lentille striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière sur 360° .

TWS STEADY: lumière fixe

TWS FLASHING: lumière clignotante (FPM: 1F 110 $\pm$ 20)