


AUTOMAX

TWS X



Modulo / Module / Élément

Ghiera / Ring / Bague



Modulo con lampada a scarica di Xenon integrata. **TWS X** grazie al potente flash da 2J è ideale per richiamare l'attenzione nelle applicazioni a più alto rischio.

TENSIONE OPERATIVA

24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-10^{\circ} + 45^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360° . Flash singolo 2J (FPM 24V: 1F 65 ± 10 - FPM 110-240V: 1F 90 ± 20).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



TWS X

V ACDC	24	-	-
V AC	-	110	240
mA	280	48	55



Xenon - Cd max

12V

240 ☐



Light module with integrated Xenon discharge lamp. **TWS X**, with the powerful 2J flash, is ideal for attracting attention in the most critical situations.

VOLTAGES

24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL CHARACTERISTICS

Operating temperature: $-10^{\circ} + 45^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP66, UL TYPE 4X

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade, guaranteed by a double polyurethane gasket on each module.

OPTICAL FEATURES

The vertically lined lens allows a perfect light distribution over 360° . Single flash 2J (FPM 24V: 1F 65 ± 10 - FPM 110-240V: 1F 90 ± 20).



Élément lumineux avec lampe à décharge au Xénon intégrée. **TWS X**, grâce au puissant flash 2J, est idéal pour attirer l'attention dans les situations les plus critiques.

TENSION D'UTILISATION

24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-10^{\circ} + 45^{\circ}\text{C}$

Degré de protection : IP66, UL TYPE 4X

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, garanti par un double joint en polyuréthane sur chaque élément.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

La lentille striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière sur 360° . Simple éclat 2J (FPM 24V: 1F 65 ± 10 - FPM 110-240V: 1F 90 ± 20).

TWS X

- 24V ACDC
- 110V AC
- 240V AC
- 24V ACDC
- 240V AC

- 27731
- 27741
- 27751
- 27661
- -

- 27732
- 27742
- 27752
- 27662
- 27682

- 27733
- 27743
- 27753
- 27663
- 27683

- 27734
- 27744
- 27754
- 27664
- -

- 27735
- 27745
- 27755
- 27665
- -

- 27736
- 27746
- 27756
- 27666
- -