


ELYPS LM



Modulo / Module / Élément



ELYPS LM is an integrated LED steady light module.
Available with **allCOLOR**, **allCLEAR** and **PROXIMITY** lens.

VOLTAGES

According to selected Wiring Module (WM)
with **WM LT** and **WM LT MULTI**: 12V ACDC, 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)
with **WM HT** and **WM HT MULTI**: 120/240V AC (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +50°C
IP rating: IP66, UL TYPE 4X
Continuous operation
Insulation class II
PLC Ready Sinking | PLC Ready Sourcing

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade, assured by the silicon gasket on each module.

OPTICAL FEATURES

6x LEDs (3 per side) producing steady light. The vertically lined lens allows a perfect light distribution over 360°.
Available with 3 different lens types, **allCOLOR** (colored lens with colored light source), **allCLEAR** (clear lens with colored light source) and **PROXIMITY** (opaline colored lens with colored light source), see page 136.

ELYPS LM **allCOLOR**

12V ● 32461 ● 32462 ● 32463 ● 32464 ● 32465 ○ 32466
24V ● 32331 ● 32332 ● 32333 ● 32334 ● 32335 ○ 32336

ELYPS LM **allCLEAR**

12V ● 32451 ● - ● 32453 ● 32454 ● 32455 ○ 32466
24V ● 32341 ● 32342 ● 32343 ● 32344 ● 32345 ○ 32336

ELYPS LM è un modulo luminoso a luce fissa a LED integrati.
Disponibile con lente **allCOLOR**, **allCLEAR** e **PROXIMITY**.

TENSIONE OPERATIVA

A seconda del modulo di cablaggio WM selezionato:
con **WM LT** e **WM LT MULTI**: 12V ACDC, 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)
con **WM HT** e **WM HT MULTI**: 120/240V AC (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +50°C
Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X
Servizio continuo
Classe II di isolamento
PLC Ready Sinking | PLC Ready Sourcing

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

6x LED (3 per lato) a luce fissa. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.

Disponibile con 3 tipi di lente: **allCOLOR** (lente colorata con fonte luminosa colorata), **allCLEAR** (lente neutra con fonte luminosa colorata) e **PROXIMITY** (lente colorata opalina con fonte luminosa colorata), vedi pagina 136.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



LED allCOLOR - Cd max	24V	10	□
LED allCLEAR - Cd max	24V	10	□
LED PROXIMITY - Cd max	24V	7	□

ELYPS LM + ELYPS WM

V DC	12	-	24	-	-	-
V AC	-	12	-	24	120	240
mA	40	60	35	75	30	25

ELYPS LM + ELYPS WM MULTI

V DC	12	-	24	-	-	-
V AC	-	12	-	24	120	240
mA	55	120	50	110	30	25



ELYPS LM est un élément lumineux à LED intégrées, lumière fixe.
Disponible avec lentille **allCOLOR**, **allCLEAR** et **PROXIMITY**.

TENSION D'UTILISATION

En fonction de l'élément de câblage WM choisi :
avec **WM LT** et **WM LT MULTI** : 12V ACDC, 24V ACDC (AC : 50/60 Hz)
avec **WM HT** et **WM HT MULTI** : 120/240V AC (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +50°C
Degré de protection : IP66, UL TYPE 4X
Service continu
Classe II d'isolation
PLC Ready Sinking | PLC Ready Sourcing

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, garanti par un joint en silicone sur chaque élément.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

6x LED (3 pour chaque côté) à lumière fixe. La lentille striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière sur 360°.
Disponible avec 3 différents types de lentilles : **allCOLOR** (lentille colorée et source lumineuse colorée), **allCLEAR** (lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée) et **PROXIMITY** (lentille opaline colorée avec source lumineuse colorée), voir page 136.

ELYPS LM **PROXIMITY**

24V ● 32412 ● 32413 ● 32414 ● 32415 ○ 32416