



ELYPS LM X MULTI



ELYPS LM X MULTI



Modulo / Module / Élément



ELYPS LM X MULTI è un modulo superluminoso multifunzione (4 effetti luminosi) a LED integrati. È stato progettato per sostituire i moduli tradizionali con lampada a scarica di Xenon.

TENSIONE OPERATIVA

A seconda del modulo di cablaggio WM selezionato:
con WM LT: 12V ACDC, 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)
con WM HT: 120/240V AC (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +50°C
Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X
Servizio continuo
Classe II di isolamento
PLC Ready Sinking | PLC Ready Sourcing

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

2x LED superluminosi (1 per lato), 4 effetti luminosi: doppio flash (CPM: 2F 72±10), triplo flash (CPM: 3F 71±10), stroboscopico (CPM: 5F 70±10) e random (lampeggio casuale che aumenta la capacità di attirare l'attenzione dell'operatore). Lente all-COLOR con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°, vedi pagina 136.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



LED - Cd max

24V

20 □

ELYPS LM X MULTI + ELYPS WM

V DC	12	-	24	-	-	-
V AC	-	12	-	24	120	240
mA	100	120	60	100	35	25



ELYPS LM X MULTI is an integrated superbright LED multifunctional light module (4 light effects). Engineered to substitute traditional Xenon discharge lamps modules.

VOLTAGES

According to selected Wiring Module (WM)
with WM LT: 12V ACDC, 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)
with WM HT: 120/240V AC (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +50°C
IP rating: IP66, UL TYPE 4X
Continuous operation
Insulation class II
PLC Ready Sinking | PLC Ready Sourcing

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade, assured by the silicon gasket on each module.

OPTICAL FEATURES

2x SuperBright LEDs (1 per side) producing 4 light effects: double flash (CPM: 2F 72±10), triple flash (CPM: 3F 71±10), stroboscopic (CPM: 5F 70±10) and random (the random effect consists in an uneven flashing pattern, augmenting the ability of catching attention). The vertically lined lens all-COLOR allows a perfect light distribution over 360°, see page 136.

ELYPS LM X MULTI

● 32351 ● 32352 ● 32353 ● 32354 ● 32355 ○ 32356



ELYPS LM X MULTI est un élément extra lumineux multifonction à LED intégrées (4 effets lumineux). Conçu pour remplacer les éléments avec ampoule à décharge au xénon traditionnels.

TENSION D'UTILISATION

En fonction de l'élément de câblage WM choisi :
avec WM LT : 12V ACDC, 24V ACDC (AC : 50/60 Hz)
avec WM HT : 120/240V AC (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +50°C
Degré de protection : IP66, UL TYPE 4X
Service continu
Classe II d'isolation
PLC Ready Sinking | PLC Ready Sourcing

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, garanti par un joint en silicone sur chaque élément.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

2x LED extra lumineux (1 pour chaque côté), 4 effets lumineux : double éclat (CPM : 2F 72±10), triple éclat (CPM : 3F 71±10), effet stroboscopique (CPM : 5F 70±10), effet random (un clignotement aléatoire qui permet au dispositif d'augmenter sa capacité d'attirer l'attention). La lentille all-COLOR striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière sur 360°, voir page 136.