


AUTOMAX

TWS S



Modulo / Module / Élément

Ghiera / Ring / Bague



Superbright multifunctional integrated LED light module. **TWS S** offers 4 light effects: steady, flashing, strobe and random. Available with **allCOLOR** and **allCLEAR** lens.

VOLTAGES

12/24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP66, UL TYPE 4X
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade, guaranteed by a double polyurethane gasket on each module.

OPTICAL FEATURES

The vertically lined lens allows a perfect light distribution over 360° .
4 light effects selectable via dip-switch: steady, flashing (FPM: $1\text{F } 150 \pm 10$), strobe (CPM: $3\text{F } 72 \pm 10$) and random (a unique random effect consisting in an uneven flashing pattern, augmenting the ability of catching attention).
Available with 2 different lens types, **allCOLOR** (colored lens with colored light source) and **allCLEAR** (clear lens with colored light source), see page 136.

TWS S

allCOLOR

- 12/24V ACDC
- 12/24V ACDC

- 33411
- 33421

- 33412
- 33422

- 33413
- 33423

- 33414
- 33424

- 33415
- 33425

- 33416
- 33426

allCLEAR

- 12/24V ACDC
- 12/24V ACDC

- 33431
- 33441

- 33432
- 33442

- 33433
- 33443

- 33434
- 33444

- 33435
- 33445

- 33416
- 33426

SIRENA

Modulo superluminoso multifunzione a LED integrato. **TWS S** dispone di 4 effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante, stroboscopica e random. Disponibile con lente **allCOLOR** e **allCLEAR**.

TENSIONE OPERATIVA

12/24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360° .
4 effetti luminosi selezionabili tramite dip-switch: luce fissa, lampeggiante (FPM: $1\text{F } 150 \pm 10$), stroboscopica (CPM: $3\text{F } 72 \pm 10$) e random (effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale che consente di aumentare la capacità del dispositivo di attirare l'attenzione).

Disponibile con 2 tipi di lente: **allCOLOR** (lente colorata con fonte luminosa colorata) e **allCLEAR** (lente neutra con fonte luminosa colorata), vedi pagina 136.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



TWS S

V ACDC	12 ÷ 24
mA	50 45



LED allCOLOR - Cd max	24V	30 ☐
LED allCLEAR - Cd max	24V	30 ☐



Élément lumineux à LED intégrée, extra lumineux. **TWS S** permet 4 effets lumineux : lumière fixe, clignotante, stroboscopique et random. Le produit est disponible avec lentille **allCOLOR** ou **allCLEAR**.

TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Degré de protection : IP66, UL TYPE 4X
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, garanti par un double joint en polyuréthane sur chaque élément.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

La lentille striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière sur 360° .
4 effets lumineux sélectionnables par dip-switch : lumière fixe, clignotante (FPM : $1\text{F } 150 \pm 10$), effet stroboscopique (CPM : $3\text{F } 72 \pm 10$) et random (consistant en un clignotement aléatoire, qui permet au dispositif d'augmenter la capacité d'attirer l'attention).
Disponible avec 2 différents types de lentilles : **allCOLOR** (lentille colorée et source lumineuse colorée) ou **allCLEAR** (lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée), voir page 136.