

AUTOMAX

SIRENA

babyTWS




36 mm

babyTWS



allCOLOR

Modulo / Module / Élément



babyTWS è un modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa). Disponibile con lente **allCOLOR** e **allCLEAR**.

TENSIONE OPERATIVA

24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R

Servizio continuo

Classe II di isolamento

PLC Ready Sourcing

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, con grado di protezione IP65, UL TYPE 3R.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce fissa a 360° .

Disponibile con 2 tipi di lente: **allCOLOR** (lente colorata con fonte luminosa colorata) e **allCLEAR** (lente neutra con fonte luminosa colorata), vedi pagina 136.

BASE DI CABLAGGIO

Base indispensabile per il cablaggio della colonna luminosa babyTWS. Dispone di un contatto comune + 6 contatti indipendenti per consentire l'assemblaggio di un massimo di 6 moduli luminosi o 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico. Fornita con cappello per la chiusura superiore della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico.

Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R

MODULO ACUSTICO

Modulo acustico piezoelettrico con 1 suono intermittente, frequenza $4000 \pm 300\text{Hz}$. Grado di protezione: IP54, UL TYPE 3R

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



LED allCOLOR - Cd max	24V	<1	☐
LED allCLEAR - Cd max	24V	<1	☐

babyTWS

V ACDC	24
mA	50

babyTWS SOUNDER

V ACDC	24
mA	10
dB(A)1m	72



babyTWS is an integrated LED STEADY light module.
Available with **allCOLOR** and **allCLEAR** lens.

VOLTAGES

24V ACDC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP65, UL TYPE 3R
Continuous operation
Insulation class II
PLC Ready Sourcing

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with IP65, UL TYPE 3R protection grade.

OPTICAL FEATURES

The vertically lined lens allows a perfect steady light distribution over 360° .
Available with 2 different lens types, **allCOLOR** (colored lens with colored light source) and **allCLEAR** (clear lens with colored light source), see page 136.

WIRING BASE

Wiring base necessary for **babyTWS** stacklight installation. It offers one common + 6 independent contacts and allows assembly of maximum 6 light modules or 5 light modules + 1 acoustic module. Provided with top cap to be used when the acoustic module is not installed.
IP rating: IP65, UL TYPE 3R

SOUNDER MODULE

Piezoelectric module with 1 intermittent sound, frequencies $4000 \pm 300\text{Hz}$.
IP rating: IP54, UL TYPE 3R



babyTWS est un élément lumineux à LED intégrée à lumière fixe.
Disponible avec lentille **allCOLOR** et **allCLEAR**.

TENSION D'UTILISATION

24V ACDC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Degré de protection : IP65, UL TYPE 3R
Service continu
Classe II d'isolation
PLC Ready Sourcing

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, degré de protection IP65, UL TYPE 3R.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

La lentille striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière fixe sur 360° .
Avec lentille **allCOLOR** (lentille colorée et source lumineuse colorée) ou **allCLEAR** (lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée), voir page 136.

BASE DE CÂBLAGE


Base de câblage pour la gamme **babyTWS**. La base comporte un contact commun + 6 contacts indépendants, permettant le montage maximum de 6 éléments lumineux ou 5 éléments lumineux + 1 élément acoustique.
Base de câblage complète avec couvercle, à utiliser lorsque l'élément acoustique n'est pas installé.
Degré de protection : IP65, UL TYPE 3R.

ÉLÉMENT ACOUSTIQUE


Élément piézoélectrique avec 1 son pulsé, fréquence $4000 \pm 300\text{Hz}$.
Degré de protection : IP54, UL TYPE 3R.

Modulo / Module / Élément

Base cablaggio
Wiring base
Base de câblage



Modulo acustico
Sounder module
Élément acoustique



72 dB
max

babyTWS

allCOLOR

24V ACDC

● 36451

● 36452

● 36453

● 36454

● 36455

○ 36456

allCLEAR

24V ACDC

● 33271

● 33272

● 33273

● 33274

● 33275

○ 36456

BASI / BASES babyTWS

○ 36450

ACUSTICHE / SOUNDERS / ACOUSTIQUES babyTWS

24V ACDC

○ 36461