

ELECTRA



BABYSAI LED

BABYSAI LED



95 dB
max

Corpo / Body / Corps



Avvisatore acustico elettromeccanico di piccole dimensioni con luce a LED. **BABYSAI LED** è sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

TENSIONE OPERATIVA

12V DC, 24V DC $\pm 10\%$
24V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP43
Servizio: ON 1 min. - OFF 10 min.
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e diffusore suono in ABS autoestinguente. Dotato di base piana, il fissaggio avviene con viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unità elettromagnetica a membrana vibrante
1 suono continuo:
Versioni in DC: $650 \pm 50\text{Hz}$
Versioni in AC: 300/7000Hz

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Luce fissa prodotta da 6 LED di colore rosso.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



BABYSAI LED DC

V DC	12	24
mA	55	50
dB(A)1m	90	95

BABYSAI LED AC

V AC	24	110	240
mA	145	65	35
dB(A)1m	90	95	95



Compact-size horn with LED light. **BABYSAI LED** has been developed with acoustic electromagnetic capsule with vibrating membrane. The device generates a characteristic continuous sound. Ideal choice for short calls or danger signals.

VOLTAGES

12V DC, 24V DC $\pm 10\%$
24V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP43
Service life: ON 1 min. - OFF 10 min.
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing ABS body and sound speaker. Provided with flat base. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

Electromagnetic unit with vibrating membrane
1 continuous sound:
DC versions: $650 \pm 50\text{Hz}$
AC versions: 300/7000Hz

OPTICAL FEATURES

6 red LEDs producing steady light.

BABYSAI LED

12V DC	● 37801
24V DC	● 37802
24V AC	● 37806
110V AC	● 37808
240V AC	● 37809



Avvisateur acoustique électromécanique de petite taille avec lumière à LED. **BABYSAI LED** a été développé avec capsule acoustique électromagnétique à membrane vibrante, il produit un caractéristique son continu. Idéal pour des brefs signaux d'appel ou d'alarme.

TENSION D'UTILISATION

12V DC, 24V DC $\pm 10\%$
24V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
Degré IP : IP43
Durée du fonctionnement : ON 1 min. - OFF 10 min.
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et diffuseur acoustique en ABS autoextinguible. Equipé avec base plate, fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité électromagnétique à membrane vibrante
1 son Continu :
Versions en DC : $650 \pm 50\text{Hz}$
Versions en AC : 300/7000Hz

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Lumière fixe produite par 6 LED rouges.