

ELECTRA

SEM LED

SEM LED




96 dB
max



Cupole / Domes / Dômes

Corpo / Body / Corps



LED - Cd max

24V

35



Horn engineered for short calls or danger signals.
SEM LED has been developed with superbright SMD LED and it is possible to power sound and light separately.

VOLTAGES

12V DC, 24V DC, 12V AC, 24V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP43
Service life: ON 1 min. - OFF 10 min.
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing ABS body/sound speaker, polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

Electromagnetic unit with vibrating membrane
1 continuous sound
Frequencies: $650 \pm 50\text{Hz}$ (DC) - 300/7000Hz (AC)

OPTICAL FEATURES

SMD LED. It benefits from 4 light effects. Steady light, single flash (FPM: 1F 120 ± 10), double flash (CPM: 2F 90 ± 10) or triple-flash (CPM: 3F 140 ± 10) selectable via dip-switch.

SEM LED

- | | | |
|-----------|---------|---------|
| ● 12V DC | ● 38822 | ● 38823 |
| ● 24V DC | ● 38842 | ● 38843 |
| ● 12V AC | ● 38832 | ● 38833 |
| ● 24V AC | ● 38852 | ● 38853 |
| ● 110V AC | ● 38862 | ● 38863 |
| ● 240V AC | ● 38872 | ● 38873 |

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DÔMES DE RECHANGE

- | | |
|---------|---------|
| ● 71116 | ● 71117 |
|---------|---------|

SIRENA

Avvisatore acustico elettromeccanico, ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

SEM LED è dotato di tecnologia LED SMD ad alta luminosità ed è possibile alimentare separatamente il suono dalla luce.

TENSIONE OPERATIVA

12V DC, 24V DC, 12V AC, 24V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP43

Servizio: ON 1 min. - OFF 10 min.

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo/diffusore suono in ABS, cupola in polycarbonato autoestinguente. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unità elettromagnetica a membrana vibrante

1 suono continuo

Frequenze: $650 \pm 50\text{Hz}$ (DC) - 300/7000Hz (AC)

CARATTERISTICHE LUMINOSE

LED SMD. Possibilità di selezione delle 4 funzioni di lampeggio tramite dip-switch. Luce fissa, lampeggio singolo (FPM: 1F 120 ± 10), doppio (CPM: 2F 90 ± 10) e triplo (CPM: 3F 140 ± 10).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SEM LED DC

V DC	12	24
mA	75	65
dB(A)1m	96	

SEM LED AC

V AC	12	24	110	240
mA	165	200	75	50
dB(A)1m	92			



Avvisateur acoustique électromécanique, idéal pour des brefs signaux d'appel ou d'alarme.

SEM LED est équipé avec une technologie LED SMD à haut rendu lumineux ; on peut alimenter séparément la lumière et le son.

TENSION D'UTILISATION

12V DC, 24V DC, 12V AC, 24V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Degré IP : IP43
Durée du fonctionnement : ON 1 min. - OFF 10 min.
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps/diffuseur acoustique en ABS, dôme en polycarbonate autoextinguible. Fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité électromagnétique à membrane vibrante
1 son Continu
Fréquences : $650 \pm 50\text{Hz}$ (DC) - 300/7000Hz (AC)

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

LED SMD. Possibilité de sélectionner 4 effets lumineux par dip-switch. Lumière fixe, flash simple éclat (FPM : 1F 120 ± 10), flash double éclat (CPM: 2F 90 ± 10) ou flash triple éclat (CPM : 3F 140 ± 10).