


WORKPLUS

LWL REV 18W 6LED

LWL REV
18W 6LED
kg
0,37



SIRENA

Luce di retromarcia a LED adatta all'utilizzo professionale per illuminazione su veicoli. I LED di tipo Epistar consentono l'utilizzo del dispositivo **LWL REV 18W 6LED** per almeno 30000 ore di lavoro, annullando i costi di manutenzione e garantendo un risparmio energetico.

TENSIONE OPERATIVA

9/60V DC $\pm 10\%$

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP67

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lente in policarbonato e corpo in alluminio pressofuso.

Staffa di fissaggio in ferro nichelato fornita.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

6x LED Epistar 3W ad alta luminosità.

Temperatura di colore 6000K.



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

LWL REV 18W 6LED

V DC	12	24
A	0,75	0,37

In dotazione
Supplied with
Fourni avec



STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET
BRIDE DE FIXATION



LED reversing lamp ideal for vehicle-reversing lighting applications. The super bright Epistar LEDs allow using the device **LWL REV 18W 6LED** for over 30000 hours drastically reducing maintenance costs and enhancing energy savings.

VOLTAGES

9/60V DC $\pm 10\%$

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP67

Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Polycarbonate lens with diecast aluminum body. Nickel plated iron mounting bracket supplied.

OPTICAL FEATURES

6x 3W super bright Epistar LEDs. Color temperature 6000K.

	LED - LM	1.320
		18W

LED WORK LAMP REV 18W 6LED

9/60V DC

44004



Phare de recul à LED adapté à l'éclairage de recul professionnel pour véhicules. Les LED Epistar garantissent plus de 30000 heures de fonctionnement du dispositif **LWL REV 18W 6LED**, un entretien quasi-nul et elles permettent de moins consommer d'énergie.

TENSION D'UTILISATION

9/60V DC $\pm 10\%$

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré de protection : IP67

Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Optique en polycarbonate et boîtier en aluminium moulé sous pression. Bride de fixation en fer nickelé fournie avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

6x LED Epistar 3W haute luminosité. Température de couleur 6000K.