

ELECTRA

SE 25 MS5



SE 25/50 MS5



116 dB
max



Corpo / Body / Corps



Sirena elettronica sviluppata con unità magnetodinamica da 25W. SE 25/50 MS5 dispone di cinque suoni selezionabili tramite dip-switch. Consente la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

TENSIONE OPERATIVA

12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP43

Servizio continuo

Classe II di isolamento

Pressacavo: M12

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e diffusore suono in ABS autoestinguente.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unità magnetodinamica da 25W

5 suoni selezionabili tramite dip-switch:

Lineare: 1000Hz

Bitonale: 600/700Hz

Pluritonale: 1000/1700Hz

Modulato: 1000/1700Hz

Bitonale per Evacuazione: 440/560Hz

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SE 25/50 MS5

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	110	240
A	0.83	1.35	0.22
dB(A)1m	min 106 - max 116		



Electronic siren developed with 25W magnetodynamic unit. SE 25/50 MS5 benefits from five different tones selectable via dip-switch and allows volume level (from min. to max.) as well as sound progression regulation (time required to reach the sound level set).

Easy installation by means of the integrated fixing bracket.

VOLTAGES

12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP43

Continuous operation

Insulation class II

Cable gland: M12

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing ABS body and sound speaker.

ACOUSTIC FEATURES

25W magnetodynamic unit

5 tones selectable via dip-switch:

Continuous: 1000Hz

Two-tone: 600/700Hz

Multi-tone: 1000/1700Hz

Modulated: 1000/1700Hz

Two-tone for Evacuation: 440/560Hz

SE 25/50 MS5

12/24V ACDC

110V AC

240V AC

● 50410

● 50412

● 50413



Sirène électronique développée avec unité magnétodynamique de 25W, SE 25/50 MS5 dispose de cinq sons sélectionnables par dip-switch.

Cette version permet de régler le volume d'un niveau minimum à un niveau maximum. Il est aussi possible de définir le temps nécessaire pour atteindre le niveau de volume établi.

Le dispositif est facile à installer grâce à sa bride de fixation.

TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP43

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

Presse-étoupe : M12

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et diffuseur acoustique en ABS autoextinguible.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité magnétodynamique de 25W

5 sons sélectionnables par dip-switch :

Linéaire : 1000Hz

Bitonal : 600/700Hz

Multi-fréquences : 1000/1700Hz

Alterné : 1000/1700Hz

Bitonal pour Evacuation : 440/560Hz