

SE 10 MS5

SE 10/32 MS5




SE 10/32 MS5 PLC



99 dB max

Corpo / Body / Corps



Electronic sirens developed with 10W magnetodynamic unit, these devices are available in multi-tone version **SE 10/32 MS5**, selectable via dip-switch, or multi-tone for use with PLC **SE 10/32 MS5 PLC**.

These electronic sirens allow volume level (from min. to max.) and sound progression regulation (time required to reach the sound level set).

VOLTAGESSE 10/32 MS5: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)SE 10/32 MS5 PLC: 24V DC $\pm 10\%$ **GENERAL FEATURES**Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP30

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing ABS body. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

10W magnetodynamic unit

5 tones selectable via dip-switch:

Continuous: 1000Hz

Two-tone: 600/700Hz

Multi-tone: 1000/1700Hz

Modulated: 1000/1700Hz

Two-tone for Evacuation: 440/560Hz

SE 10/32 MS5

12/24V ACDC

110V AC

240V AC

● 50419

● 50421

● 50422



Sirènes électroniques développées avec unité magnétodynamique de 10W, les sirènes sont disponibles en version multi-sons **SE 10/32 MS5**, sélectionnables par dip-switch, ou en version multi-sons sélectionnables par API **SE 10/32 MS5 PLC**.

Ces versions permettent de régler le volume d'un niveau minimum à un niveau maximum. Il est aussi possible de définir le temps nécessaire pour atteindre le niveau de volume établi.

TENSION D'UTILISATIONSE 10/32 MS5 : 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)SE 10/32 MS5 PLC : 24V DC $\pm 10\%$ **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP30

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en ABS autoextinguible. Fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité magnétodynamique de 10W

5 sons sélectionnables par dip-switch :

Linéaire : 1000Hz

Bitonal : 600/700Hz

Multi-fréquences : 1000/1700Hz

Alterné : 1000/1700Hz

Bitonal pour Evacuation : 440/560Hz

SE 10/32 MS5 PLC

24V DC

● 50423

TENSIONE OPERATIVASE 10/32 MS5: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)SE 10/32 MS5 PLC: 24V DC $\pm 10\%$ **CARATTERISTICHE GENERALI**Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP30

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in ABS autoestinguente. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unità magnetodinamica da 10W

5 suoni selezionabili tramite dip-switch:

Lineare: 1000Hz

Bitonale: 600/700Hz

Pluritonale: 1000/1700Hz

Modulato: 1000/1700Hz

Bitonale per Evacuazione: 440/560Hz

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS**SE 10/32 MS5**

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	110	240
mA	370 400	55	25
dB(A)1m	min 88 - max 99		

SE 10/32 MS5 PLC

V DC	24
mA	170
dB(A)1m	min 93 - max 96