



FOUR TLINE 3 XLF



Cupole / Domes / Dômes



Corpo / Body / Corps





TLINE 2 XLF



Cupole / Domes / Dômes



Corpo / Body / Corps



Lente di Fresnel per la segnalazione a distanza
Fresnel lens for long-distance signalization
Lentille de Fresnel pour signalisation à longue distance

Semafori industriali progettati per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi.

I semafori **TLINE 3 XLF S DIRECTIONAL** e **TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL** sono dotati di tecnologia LED che produce diversi effetti luminosi tramite contatti elettrici indipendenti.

Dispongono di lente del dispositivo **allCOLOR** in versione Directional.

TENSIONE OPERATIVA

12/24V ACDC*, 120/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

*consentito utilizzo a 12V qualora non sia necessaria la certificazione UL

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-25^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP66, UL TYPE 3R

Servizio continuo

Classe II di isolamento

Pressacavo: M20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66.

Guarnizione di base in poliuretano espanso. Dotati di visiere parasole in policarbonato.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Per le caratteristiche di ogni segnalatore **XLF S** vedere pagina 108.

Lente **allCOLOR**: lente colorata con fonte luminosa colorata in versione Directional.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



FOUR



LED industrial traffic lights engineered for signalization in different scenarios like building technology, mechanical engineering and access control systems.

TLINE 3 XLF S DIRECTIONAL and **TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL** traffic lights benefit from different light effects controllable via independent electric contacts.

The devices have **allCOLOR** lens in Directional version.

VOLTAGES

12/24V ACDC*, 120/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz).

*use in 12V possible, if the UL certification is not required

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-25^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP66, UL TYPE 3R

Continuous operation

Insulation class II

Cable gland: M20

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body and domes with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP66.

Polyurethane foam base gasket. Equipped with polycarbonate visors.

OPTICAL FEATURES

For the characteristics of each **XLF S** beacon see page 108.

allCOLOR lens: colored lens with colored light source in Directional version.

TLINE 3 XLF S DIRECTIONAL

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	-	120÷240
mA	750 465	300	225

TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	-	120÷240
mA	500 310	200	150

TLINE 3 XLF S DIRECTIONAL

- 12/24V ACDC ●● 69788
- 120/240V AC ●● 69789

TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL

- 12/24V ACDC ●● 69786
- 120/240V AC ●● 69787

SIRENA



Feux de signalisation industrielle à LED développés pour la gestion de trafic et le contrôle d'accès en milieu industriel (sens de circulation, entrées de parkings, quais de chargement, barrières). Les feux de signalisation **TLINE 3 XLF S DIRECTIONAL** et **TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL** ont été développés avec une technologie LED qui produit différents effets lumineux par connexions électriques séparées. Les dispositifs ont une lentille **allCOLOR** en version Directional.

TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC*, 120/240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

*Il est possible l'utilisation en 12V, si la certification UL n'est pas requise

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-25^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré de protection : IP66, UL TYPE 3R

Service continu

Classe II d'isolation

Presse-étoupe : M20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et dômes en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66. Joint en mousse de polyuréthane. Equipés avec pare-soleils en polycarbonate.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Pour les caractéristiques de chaque balise **XLF S**, voir page 108.

Lentille **allCOLOR** : lentille colorée et source lumineuse colorée en version Directional.