

SOS LIGHT


SOS LIGHT ARROW

SOS LIGHT X



SOS LIGHT I

SOS LIGHT



SOS LIGHT è una luce LED amovibile per la segnalazione temporanea durante i lavori di manutenzione; può essere posizionata e rimossa facilmente dalle superfici metalliche grazie alla sua base magnetica. **SOS LIGHT** è dotata di batteria ricaricabile che consente 5 ore di funzionamento continuativo. **SOS LIGHT** è disponibile con cupola e LED di diversi colori **SOS LIGHT I**, con cupola opalina neutra e freccia direzionale verde **SOS LIGHT ARROW** oppure con cupola opalina neutra e croce rossa **SOS LIGHT X**.

TENSIONE DI RICARICA

5V DC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -10° +50°C

Grado di protezione: IP54

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 2000mAh 3,6V (tempo di ricarica max. 5 ore)

Corrente di ricarica: 0,5A

Autonomia: 13 ore (con intensità LOW) - 2,5 ore (con intensità HIGH)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente e base magnetica.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

10 LED ad alta luminosità. Cupola progettata per una distribuzione della luce a 360°. Luce fissa, luce lampeggiante (frequenza di lampeggio 2Hz) e luce lampeggiante veloce (frequenza di lampeggio 2,45Hz) con due livelli di intensità (bassa - LOW e alta - HIGH).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SOS LIGHT is a removable LED light, for temporary signaling during maintenance operations. It can be easily placed and removed on metal surfaces thanks to its magnetic base. **SOS LIGHT** is equipped with a rechargeable battery, providing 5 hours of continuous use. **SOS LIGHT** is available with colored LED and domes **SOS LIGHT I**, with clear opaline dome and green arrow pictogram **SOS LIGHT ARROW** or with clear opaline dome and red cross pictogram **SOS LIGHT X**.

RECHARGE VOLTAGE

5V DC

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -10° +50°C

IP rating: IP54

1000mAh 3,6V Li-ion rechargeable battery (max. charging time 5)

Recharge current: 0,5A

Autonomy: 13 hours (with LOW intensity) - 2.5 hours (with HIGH intensity)

MECHANICAL FEATURES

Unbreakable polycarbonate dome and base.

OPTICAL FEATURES

Designed with 10 high-performance LEDs. Dome designed for 360° light distribution. Steady light, flashing light (flashing frequency 2Hz) and fast flashing light (flashing frequency 2.45Hz) with two levels of intensity (low - LOW and high - HIGH).



La balise **SOS LIGHT** est une lampe LED amovible, pour la signalisation temporaire pendant les opérations de maintenance. Elle est facile à fixer et à retirer sur les surfaces métalliques grâce à l'embase magnétique.

SOS LIGHT est équipée d'une batterie rechargeable offrant 5 heures d'utilisation continue. Le bouton ON/OFF rend l'allumage et l'extinction pratique et rapide.

Le feu **SOS LIGHT** est disponible avec dôme et LED colorée **SOS LIGHT I** ou en version avec dôme neutre en opaline et flèche directionnelle verte **SOS LIGHT ARROW** ou avec dôme neutre opaline et croix rouge **SOS LIGHT X**.

TENSION DE RECHARGE

5V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -10° +50°C

Degré de protection : IP54

Batterie Li-ion 2000 mAh 3,6V (temps max. de recharge 5 heures)

Courant de recharge : 0,5A

Autonomie : 13 heures (avec intensité LOW) - 2.5 heures (avec intensité HIGH)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible. Embase magnétique.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

10 LED à haute luminosité. Dôme développé pour une diffusion lumineuse sur 360°. Lumière fixe, lumière clignotante (fréquence de clignotement 2 Hz), lumière clignotante rapide (fréquence de clignotement 2,45 Hz) avec deux niveaux d'intensité (basse - LOW et haute HIGH).

SOS LIGHT I

● 74751

● 74752

● 74753

○ 74756

SOS LIGHT ARROW

● 74754

SOS LIGHT X

● 74755