

ELECTRA

FAROLAMP X

FAROLAMP X S



FAROLAMP X P






FAROLAMP X S

FAROLAMP X P

Cupole / Domes / Dômes



Base



Luce allo Xenon ad alte performance ottiche. Disponibile con due basi di fissaggio (standard **FAROLAMP X S** e a palo **FAROLAMP X P**).

TENSIONE OPERATIVA

12/24V ACDC e 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito con lampada

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP54

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita (versione base **S**). Cupola in policarbonato autoestinguente.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (FPM: 1F 65 ± 10).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



FAROLAMP X

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	240
mA	900 450 120	



X - Cd max

240V

12300 ☐



Xenon flashing beacon, delivering high optical performance. Two bases available (standard **FAROLAMP X S** and pole mount **FAROLAMP X P**).

Voltages

12/24V ACDC and 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Supplied with bulb

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP54

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

High impact resistance steel base. Screw mounting, screws not included (**S** base version). Self-extinguishing polycarbonate dome.

OPTICAL FEATURES

6J Xenon discharge tube enhanced by the dome-shaped Fresnel lens provide a strong single flash (FPM: 1F 65 ± 10).



Feu au Xénon à haute performance optique. Disponible avec deux bases de fixation (standard **FAROLAMP X S** et hampe **FAROLAMP X P**).

TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC ou 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz). Fourni avec ampoule

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP54

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base en acier à haute résistance aux chocs et fixation par vis standards non fournis (version base **S**). Dôme en polycarbonate autoextinguible.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Tube à décharge au Xénon 6J et dôme spécialement conçu pour garantir un puissant flash simple éclat (FPM: 1F 65 ± 10).

FAROLAMP X*

S	● 12/24V ACDC	● 84970	● 85044	● 85370	● -
	● 240V AC	● 84971	● 85271	● 85371	● 84992
P	● 12/24V ACDC	● -	● 85033	● -	● 85037
	● 240V AC	● 84979	● 84982	● -	● 84995

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule