


MLINE

XLF FA



Cupole / Domes / Dômes



EN54-23* approved LED beacon (24V DC) with excellent optical performance. **XLF FA** allows a flashing effect (single flash). Available with Directional lens.
*EN54-23 approval for white color version only (part no. 90127)

VOLTAGES

Must be used with LT 12/24V DC base.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 70^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP66
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP66 protection grade.

OPTICAL FEATURES

1x SuperBright LED allows a flashing light, single flash (FPM : 1F 85±10).

Può essere installato con:
Can be installed with:
Peut être assemblé à :

BASI / BASES



EN54-23



SHALLOW	DEEP

12/24V ACDC*

* FA: utilizzo solo in DC / FA: use in DC only / FA : utilisation seulement en DC
Vedi sezione BASI a pag. 126 - 127 / See BASE Section on page 126 - 127 / Voir page 126 - 127, section BASES

È necessario abbinare i dispositivi ad una base: vedi pagine 126 - 127
It is necessary to match the devices to a base: see pages 126 - 127
Il est nécessaire de compléter les dispositifs avec une base : voir pages 126 - 127

SIRENA

Dispositivo a LED certificato EN54-23* (24V DC) ad alte performance ottiche. **XLF FA** dispone di un effetto luminoso monolampo. Disponibile con lente Directional.

*Certificazione EN54-23 per la sola versione con luce bianca (codice. 90127)

TENSIONE OPERATIVA

Utilizzo consentito solo con basi LT 12/24V DC.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 70^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP66
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

1x LED SuperBright ad alta luminosità, luce lampeggiante, flash singolo (FPM : 1F 85±10).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

XLF FA	
V DC	24
mA	150

NUMERO CPR / CPR NUMBER / NUMÉRO CPR
EN54-23 2852-CPR-0167



DIRECTIONAL

Lente di Fresnel per la segnalazione a distanza
Fresnel lens for long-distance signalization
Lentille de Fresnel pour signalisation à longue distance



Dispositif à LED certifié selon la norme EN54-23* (24V DC) à haute performance optique. **XLF FA** dispose d'un effet lumineux simple éclat. Lentille Directional.
*Homologation EN54-23 seulement pour la version avec lumière blanche (code 90127)

TENSION D'UTILISATION

Utilisation autorisée seulement avec bases LT 12/24V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 70^{\circ}\text{C}$
Degré de protection : IP66
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

1x LED SuperBright haute luminosité produit une lumière clignotante simple éclat (FPM : 1F 85±10).

XLF FA

○ 90127

EN54-23

● 90128