


MLINE

XLF S



Cupole / Domes / Dômes



XLF S

V ACDC	12 ÷ 24	40 ÷ 80	-	-
V AC	-	-	120 ÷ 240	
mA	250 155	230 135	100	75



LED	allCOLOR	- Cd max	2000	□
LED	allCLEAR	- Cd max	2500	■
LED	allCOLOR	- Cd max	20	□
LED	allCLEAR	- Cd max	20	□

Può essere installato con:
Can be installed with:
Peut être assemblé à :

BASI / BASES



	SHALLOW	DEEP	WALL	DOUBLE	FLUSH	POLE
12/24V ACDC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40/80V ACDC	✗	✓	✓	✓	✓	✗
120/240V AC	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Vedi sezione BASI a pag. 126 - 127 / See BASE Section on page 126 - 127 / Voir page 126 - 127, section BASES

È necessario abbinare i dispositivi ad una base: vedi pagine 126 - 127 - 196
It is necessary to match the devices to a base: see pages 126 - 127 - 196
Il est nécessaire de compléter les dispositifs avec une base : voir pages 126 - 127 - 196

SIRENA

Dispositivo a LED multifunzione, con tecnologia multicanale. XLF S permette di gestire diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random) tramite contatti elettrici indipendenti.

Disponibile con lente **allCOLOR** o **allCLEAR** in versione Proximity o Directional.

TENSIONE OPERATIVA

A seconda della base utilizzata (AC: 50/60 Hz). Connessione PNP/NPN nativa.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +55°C

Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X, IP69K con collare di sicurezza e base SHALLOW, DEEP, POLE

Resistenza agli impatti: IK08 con collare di sicurezza

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, IP69K - IK08 con collare di sicurezza.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

1 LED ad elevata luminosità regolabile su 3 livelli. Diversi effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante flash singolo (FPM: 1F 120±10), triplo lampeggio (CPM: 3F 40±10), strobo (CPM: 5F 40±10) e random (lampeggio casuale). Possibilità di cambiare l'effetto luminoso su ogni canale tramite pulsante.

Disponibile con lente **allCOLOR** (lente colorata e fonte luminosa colorata) e **allCLEAR** (lente neutra e fonte luminosa colorata), vedi pagina 105.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Lente opaline per la segnalazione in prossimità
Opaline lens for near signalization
Lentille opaline pour signalisation à proximité

Lente di Fresnel per la segnalazione a distanza
Fresnel lens for long-distance signalization
Lentille de Fresnel pour signalisation à longue distance

IP69K*

con collare di sicurezza 72248 e BASE SHALLOW, DEEP, POLE

with safety collar 72248 and SHALLOW, DEEP, POLE bases

avec le collier de sécurité 72248 et BASES SHALLOW, DEEP, POLE





Multifunctional LED beacon, developed with a multichannel technology. **XLF S** allows different light effects (steady, flashing, strobe and random) controllable via independent electric contacts. Available with **allCOLOR** or **allCLEAR** lens, in Proximity or Directional version.

VOLTAGES

According to the installed base (AC: 50/60 Hz). Native PNP/NPN connection.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +55°C
IP rating: IP66, UL TYPE 4X, IP69K with safety collar and SHALLOW, DEEP, POLE bases
Impact resistance: IK08 with safety collar
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade, IP69K — IK08 with safety collar.

OPTICAL FEATURES

1x SuperBright LED adjustable on 3 level, allowing different light effects: steady light, single flash (FPM: 1F 120±10), triple flash (CPM: 3F 40±10), strobe effect (CPM: 5F 40±10) or random effect. Possibility to change the luminous effect for each channel thanks to the built-in button. Available with 2 different lens types, **allCOLOR** (colored lens with colored light source) and **allCLEAR** (clear lens with colored light source), see page 105.



Dispositif lumineux à LED multifonctionnel, développé avec une technologie multicanale. **XLF S** permet de gérer différents effets lumineux (lumière fixe, clignotante, stroboscopique et effet random) par connexions électriques séparées. Disponible avec lentille **allCOLOR** ou **allCLEAR**, en version Proximity ou Directional.

TENSION D'UTILISATION

En fonction de la base de câblage utilisée (AC : 50/60 Hz). Connexion native PNP/NPN.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +55°C
Degré de protection : IP66, UL TYPE 4X, IP69K avec collier de sécurité et bases SHALLOW, DEEP, POLE
Résistance aux chocs : IK08 avec collier de sécurité
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, IP69K - IK08 avec collier de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

1x LED SuperBright réglable sur 3 niveaux, qui produit différents effets lumineux: lumière fixe, clignotante simple éclat (FPM : 1F 120±10), triple-flash (CPM : 3F 40±10), effet stroboscopique (CPM : 5F 40±10) ou effet random (clignotement aléatoire). Possibilité de changer l'intensité lumineuse et l'effet lumineux via bouton poussoir. Disponible avec deux différents types de lentilles : **allCOLOR** (lentille colorée et source lumineuse colorée) et **allCLEAR** (lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée), voir page 105.

XLF S **allCOLOR**

⊗ 90501	● 90502	● 90503	● 90504	○ 90506
⊙ 90821	● 90822	● 90823	● 90824	○ 90826

XLF S **allCLEAR**

⊗ 90141	● 90142	● 90143	● 90144	○ 90506
⊙ 90151	● 90152	● 90153	● 90154	○ 90826