

MLINE

SIRENA

SIR-E S


SIR-E S



105 dB
max



Cupole / Domes / Dômes



Multifunctional electronic sounder developed with a multichannel technology. **SIR-E S** allows two separate levels of alarm (pre-alarm, alarm) controllable via independent electric contacts. Multitone: 64 tones available (including industrial, civil and fire alarm tones).

VOLTAGES

According to the installed base (AC: 50/60 Hz). Native PNP/NPN connection.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +55°C
IP rating: IP65, UL TYPE 3R
Impact resistance: IK07 with safety collar
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance (IK07 with safety collar), suitable for outdoor applications thanks to the IP65, UL TYPE 3R protection grade.

ACOUSTIC FEATURES

Electromagnetic buzzer with sound level regulation, thanks to built-in button - Max. 105 dB(A) 1m, producing:

- CONTACT 1, a powerful up to 105 dB electronic tone (selectable via dip switch "A" out of 32 tones), for example for PRE-ALARM purpose
- CONTACT 2, a powerful up to 105 dB electronic tone (selectable via dip switch "B" out of 32 tones), for example for ALARM purpose.

Può essere installato con:

Can be installed with:
Peut être assemblé à :

BASI / BASES



	SHALLOW	DEEP	WALL	DOUBLE	FLUSH	POLE
12/24V ACDC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40/80V ACDC	✗	✓	✓	✓	✓	✗
120/240V AC	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Vedi sezione BASI a pag. 126 - 127 / See BASE Section on page 126 - 127 / Voir page 126 - 127, section BASES

È necessario abbinare i dispositivi ad una base: vedi pagine 126 - 127 - 196

It is necessary to match the devices to a base: see pages 126 - 127 - 196

Il est nécessaire de compléter les dispositifs avec une base : voir pages 126 - 127 - 196

sirena.it

114

Sirena elettronica multifunzione, con tecnologia multicanale. **SIR-E S** permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) tramite contatti elettrici indipendenti.

Multisuono: 64 suoni disponibili (tipologia industriale, civile, antincendio).

TENSIONE OPERATIVA

A seconda della base utilizzata (AC: 50/60 Hz). Connessione PNP/NPN nativa.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +55°C

Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R

Resistenza agli impatti: IK07 con collare di sicurezza

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK07 con collare di sicurezza), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65, UL TYPE 3R.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Buzzer elettromagnetico, con volume regolabile tramite pulsante - Max. 105 dB(A)1m, che produce:

- CONTATTO 1, un potente suono elettronico di max. 105 dB (suono selezionabile via dip-switch "A" tra 32 suoni disponibili), PRE-ALLARME
- CONTATTO 2, un potente suono elettronico di max. 105 dB (suono selezionabile via dip-switch "B" tra 32 suoni disponibili), ALLARME

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SIR-E S

V ACDC	12÷24	40÷80	
V AC	-	-	120÷240
mA	280 190	140 100	125 90
dB(A)1m	86÷105	88÷105	87÷105



Sirène électronique multifonctionnelle, développée avec une technologie multicanale. **SIR-E S** permet d'avoir deux niveaux d'alarme (pré-alarme, alarme) pilotables à l'aide de connexions électriques séparées. Multi-sons : 64 sons disponibles (type industriel, civil, anti-incendie).

TENSION D'UTILISATION

En fonction de la base de câblage utilisée (AC : 50/60 Hz). Connexion native PNP/NPN.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +55°C

Degré de protection : IP65, UL TYPE 3R

Résistance aux chocs : IK07 avec collier de sécurité

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK07 avec collier de sécurité), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP65, UL TYPE 3R.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Buzzer électromagnétique avec volume du son réglable via bouton poussoir intégré - Max. 105 dB(A) 1m qui produit :

- CONTACT 1, un puissant son électronique d'un maximum de 105 dB (le son peut être sélectionné à l'aide de dip-switch "A" entre 32 sons disponibles), comme PRE-ALARME
- CONTACT 2, un puissant son électronique d'un maximum de 105 dB (le son peut être sélectionné à l'aide de dip-switch "B" entre 32 sons disponibles), comme ALARME



Collare di sicurezza 72248

Safety collar 72248

Collier de sécurité 72248

SIR-E S

○ 90360 ● 90357 ● 90358 ○ 90359